

GYSFLASH 148.12 CNT FV – ładowarka 12 V z łącznością (FV = EAN CODE : 3154020069916 Flexible Voltage, CNT = Connected)

Ref : 069916

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Przeznaczenie i zastosowanie

- Jednofazowa ładowarka profesjonalna marki GYS, zaprojektowana do warsztatów i linii montażowych. Działa w zakresie napięć wejściowych 85–265 V AC gys.fr.
- Maksymalny prąd ładowania to **145 A**, co pozwala obsługiwać akumulatory o pojemności do **1800 Ah** przy technologii Pb oraz do **800 Ah** w przypadku baterii LiFePO₄ planet.gys.fr.

Funkcje i tryby pracy

- **Tryb ładowania:** stosowany do akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Pb-GEL/AGM/EFB) oraz litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO₄), z możliwością regulacji prądu od niskiego (ok. 2 A) do pełnej mocy 145 A gys.frauviras.lt.
- **Tryb zasilacza (Power Supply Mode):** daje możliwość ustawienia napięcia wyjściowego w zakresie około 2–16 V oraz prądu do 145 A – przydatny jako stabilne źródło zasilania dla sprzętu diagnostycznego lub w warsztacie gys.frauviras.lt.
- **Funkcje Connected (CNT):** umożliwia komunikację przez USB i modemy, aktualizacje oprogramowania, import/eksport profili ładowania oraz rejestrowanie historii pracy urządzenia. Obsługuje moduły automatyzacji Smart (SMC) – przyciski, czytniki kodów, sygnalizatory itp. planet.gys.fr planet.gys.fr.

Bezpieczeństwo i odporność

- Ochrona przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji, zwarciami, przeładowaniem oraz iskrzeniem; wyposażona w czujnik temperatury dla optymalnej pracy i trwałości ogniwa gys.fr planet.gys.fr.
- Konstrukcja zgodna z klasą **IP54** – odporna na pył i zachlapania, co czyni ładowarkę trwałą i stabilną w środowisku przemysłowym [LinkedInFacebook](https://www.linkedin.com/company/gys-fr).
- Brak wentylatora – chłodzenie konwekcyjne zapewnia cichą i bezawaryjną pracę nawet przy długim użytkowaniu planet.gys.fr [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/gys-fr).

Parametry techniczne – szybki przegląd

Parametr	Wartość
Napięcie wejściowe	85–265 V AC (jednofazowe)
Prąd ładowania	Do 145 A ciągłego
Napięcie ładowania	12 V
Obsługiwane akumulatory	Pb-GEL/AGM/EFB do 1800 Ah; LiFePO ₄ do 800 Ah

Parametr	Wartość
Tryb zasilacza	Regulowany zakres 2–16 V, prąd do 145 A
Chłodzenie	Naturalna konwekcja (absence wentylatora)
Ochrona IP	IP54 (pyłoszczelność, wodoszczelność)
Łączność	USB i moduły automatyzacji CNT

Podsumowanie

GYSFLASH 148.12 CNT FV to świetny wybór dla profesjonalnych zastosowań – wyposażona w zaawansowaną elektronikę, ochrony bezpieczeństwa, inteligentne funkcje zdalne i elastyczność ustawień. Sprawdza się w serwisach samochodowych, firmach motoryzacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka, niezawodna i sterowana praca z akumulatorami różnego typu.