

GYSFLASH 123.12 CNT FV (kable 5 m)

Ref : 025677EAN CODE : 3154020025677

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Model GYSFLASH 123.12 CNT FV (oznaczony numerem 025677) jest zaawansowanym, profesjonalnym urządzeniem marki GYS, przeznaczonym do zastosowań serwisowych i diagnostycznych. Wyróżnia się technologią **CONNECTED** (CNT) oraz **Flexible Voltage** (FV), co sprawia, że jest w pełni konfigurowalny i kompatybilny z różnorodnymi warunkami zasilania.

Zastosowanie i tryby pracy

Urządzenie obsługuje akumulatory 12-woltowe o pojemności od 5 Ah do nawet **1500 Ah**, zarówno typu kwasowo-ołowiowego (w tym AGM, EFB, żelowe), jak i litowo-żelazowo-fosforanowe LFP [batteries4pro.com+3Optimotive+3](https://www.batteries4pro.com/3Optimotive+3).

Można wyróżnić cztery główne tryby użytkowania:

- **Ładowanie (Charge Mode):** prąd do 120 A, automatyczne profilowane krzywe ładowania (8-stopniowa dla akumulatorów Pb, 9-stopniowa dla LFP) z funkcją odzyskiwania głęboko rozładowanych akumulatorów (SOS Recovery) [Optimotive+1workshop-pro.co.uk+1](https://www.optimotive+1workshop-pro.co.uk+1).
 - **Diagnostyka (Diagnosis):** stabilizacja napięcia podczas testów pojazdu na postoju, przy włączonym zapłonie – napięcie regulowane co 0,1 V w zakresie od 12 do 14,8 V, do 120 A prądu wsparcia [workshop-pro.co.uk](https://www.workshop-pro.co.uk).
 - **Showroom:** kompensacja zużycia energii podczas korzystania z wyposażenia elektrycznego pojazdu w salonie – pozwala utrzymać akumulator w optymalnym stanie [OptimotiveADVCRS](https://www.optimotiveADVCRS).
 - **Tester:** możliwość sprawdzenia napięcia akumulatora, stanu układu rozruchu i alternatora w pojeździe [OptimotiveADVCRS](https://www.optimotiveADVCRS).
-

Funkcje CONNECTED i opcje konfiguracyjne

Model wyposażono w złącze **USB**, które umożliwia aktualizację oprogramowania, import i eksport predefiniowanych profili ładowania oraz archiwizację historii pracy [Optimotivebatteries4pro.com](https://www.optimotivebatteries4pro.com). Dodatkowo można podłączyć moduły Smart (SMC): drukarki, czytniki kodów kreskowych, klawiatury i inne urządzenia peryferyjne [workshop-pro.co.ukOptimotive](https://www.workshop-pro.co.ukOptimotive).

Dostępne są tryby specjalne: automatyczne wykrycie podłączonego akumulatora i automatyczny restart działania po zaniku zasilania przy zachowaniu wcześniejszych ustawień [batteries4pro.comADVCRS](https://www.batteries4pro.comADVCRS).

Bezpieczeństwo i konstrukcja

GYSFLASH 123.12 CNT FV spełnia wymagania ochrony przeciwprzepięciowej – zawiera zabezpieczenia przed zwarciami, odwróconą polaryzacją, przeciążeniami i iskrzeniem. W

wyposażeniu znajduje się wymienny bezpiecznik oraz czujnik temperatury chroniący urządzenie przed przegrzaniem [AutoTuner+11batteries4pro.com+11eBay UK+11](#).

Obudowa wykonana w stylu kompaktowym, z wbudowanym bębniem kablowym o długości 5 m (dwie końcówki), elastycznymi stopkami pochłaniającymi drgania oraz możliwością montażu pionowego na ścianie lub podnośniku – opcjonalnie na uchwycie magnetycznym (MagnetFix) [Optimotive](#).

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Napięcie wejściowe	85–265 V AC (jednofazowe)
Maksymalny prąd diagnostyczny	do 120 A
Zakres pojemności akumulatora	5–1500 Ah
Obsługiwane technologie	Pb-GEL, AGM, EFB, LFP
Długość przewodów	2 × 5 m
Złącze USB	Tak – do aktualizacji i zarządzania profilami
Funkcje specjalne	Auto-Detect, Auto-Restart, profil Easy, Expert, SOS Recovery
Waga	ok. 6,5–11 kg (zależnie od źródła)
Ochrona IP	IP20 (częściowo odporna na pył i wilgoć – zależy od wersji)
Wymiary (mm)	ok. 340 × 150 × 250

Informacje o wadze i wielkości mogą się różnić w zależności od modelu (np. 10,96 kg w niektórych wersjach) [gys.fr+9batteries4pro.com+9Optimotive+9AUTODOC+1workshop-pro.co.uk+1](#).

Podsumowanie

GYSFLASH 123.12 CNT FV to nowoczesna ładowarka 12 V o mocy 120 A, zaprojektowana z myślą o warsztatach, serwisach diagnostycznych oraz salonach samochodowych. Dzięki pełnej łączności USB, inteligentnym trybom pracy, elastycznym ustawieniom napięcia i zaawansowanym zabezpieczeniom, urządzenie zapewnia wydajną, bezpieczną i profesjonalną obsługę akumulatorów. Wersja z przewodami o długości 5 m zwiększa komfort użytkowania w różnych warunkach montażowych.