

KRYPTON 231 DC FV – bez akcesoriów

Ref.: 075245 **EAN:** 3154020075245 Wymiary opakowania: 51 × 30 × 46,5 cm Waga netto: 18,2 kg

Opis

KRYPTON 231 DC FV to profesjonalny spawarka TIG jednofazowa o mocy 230 A, z ochroną IP23S, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Dzięki nowoczesnej technologii zapewnia wyjątkowo stabilny łuk i doskonałą jakość spawu. Bardzo wysoki współczynnik pracy (duty cycle) sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych i robotycznych.

[YouTube+7gys.fr+7gys-schweissen.com+7](#)

2 procedury spawania

- **DC Standard** – stały prąd do spawania większości materiałów żelaznych.
- **DC Pulsed (do 2 kHz)** – kontrola temperatury jeziora spawalniczego, ograniczenie odkształceń, spawanie cienkich blach już od grubości 0,3 mm.
- **MMA Standard** – elektrody rutylowe i zasadowe (do Ø 5 mm).
- **MMA Pulsed (do 500 Hz)** – ułatwia spawanie w pozycji pionowej w górę (np. rurociągi).
[gys.fr+1DirectIndustry+1](#)

Ulepszone ustawienia TIG

- 100% duty cycle w trybie TIG przy 200 A
- 4 tryby punktowania:
 - *Spot / Multi Spot* – tradycyjne punktowanie przed spawaniem cienkich blach
 - *Tack / Multi Tack* – ultra-precyzyjne punktowanie bez utleniania, minimalizujące ryzyko odkształceń
- 3 typy zapłonu: Lift, HF, Touch.HF (opóźniony zapłon HF)
- 3 sterowania spustu: 2T, 4T oraz 4T LOG
- Regulacja kształtu fali w TIG pulsowanym dla optymalnej kontroli łuku i penetracji
- Tryb **E-Weld** – zapewnia stałą moc spawania niezależnie od położenia uchwytu względem materiału (precyzja energii spawania). [gys.fr+5gys.fr+5DirectIndustry+5](#)

Opcje i materiały eksploatacyjne (sprzedawane osobno)

- Uchwyt TIG 8 m – SR26L (ref. 046184)
- Uchwyt TIG 8 m – SR26DB (ref. 046177)
- Elektrode KOOLWELD 1 (ref. 070820)
- Szybki montaż (ref. 076006)
- Wózek (diable) 10 m³ (ref. 076341)
- RC-HA1 – 8 m (ref. 045675)
- RC-FA1 – 4 m (ref. 045682)

- RC-HD2 (ref. 062122)
- Zestaw NUM-1 (ref. 063938) [gys.fr+1gys.fr+1](#)