

KRYPTON 321 DC TRI – bez akcesoriów

Ref.: 068094 EAN: 3154020068094 Wymiary: 69,5 × 38 × 50 cm Waga netto: 26,8 kg
s65d1240a8c54164a.jimcontent.com+13gys.fr+13gys.fr+13

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Opis ogólny

KRYPTON 321 DC TRI to profesjonalny, trójfazowy (400 V) zasilacz TIG DC o natężeniu 320 A z obudową o stopniu ochrony IP23, zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach. Dzięki nowoczesnej technologii zapewnia wysoce stabilny łuk i doskonałą jakość spawania. Wysoki współczynnik pracy (duty cycle) sprawia, że urządzenie jest idealne do zastosowań warsztatowych, instalacji rurowych i spawania robotycznego. rhdaveywelding.co.uk

2 procesy spawania

- **TIG DC**
 - **DC Standard** – spawanie stałym prądem większości materiałów żelaznych.
 - **DC Puls (do 2 kHz)** – kontrola temperatury jeziorka, ograniczenie odkształceń, możliwość spawania cienkich blach już od grubości 0,3 mm. gys.fr+3gys-welding.com+3gys-schweissen.com+3www.svetsochtillbehor.se
 - **MMA (elektrody otulone)**
 - **MMA Standard** – elektrody rutowe, zasadowe i celulozowe (do Ø 5 mm).
 - **MMA Puls (do 500 Hz)** – pomoc w spawaniu w pionie (np. w rurach). gys.fr+3www.svetsochtillbehor.se+3device.report+3
-

Zaawansowane funkcje TIG

- 100 % duty cycle w trybie TIG przy 260 A.
- Cztery tryby punktowania:
 - **Spot / Multi Spot** – tradycyjne doczepianie przed spawaniem cienkich korpusów.
 - **Tack / Multi Tack** – ultra-precyzyjne, bezutleniające doczepianie, minimalizujące ryzyko odkształceń.
- Trzy typy zapłonu: *Lift*, *HF*, *Touch.HF* (zapłon HF z opóźnieniem).
- Trzy tryby spustu spawania: *2T*, *4T* i *4T LOG*.
- Regulacja kształtu fali w TIG pulsowanym dla optymalnej kontroli łuku i penetracji.
- Tryb **E-Weld** – stała moc spawania niezależnie od ułożenia uchwytu względem materiału. gys.fr+4www.svetsochtillbehor.se+4narzedzia.moto-profil.pl+4

Możliwości podłączeń i opcje

- Precyzyjny pomiar zużytej energii.
- Tryb kalibracji dla akcesoriów spawalniczych, poprawiający obliczenia energetyczne.
- Możliwość podłączenia do robota przez opcjonalny zestaw (ref. 037960).
- Możliwość zapisania do 50 programów na proces przechowywanych w urządzeniu.
- Kompatybilność z pistoletem lamelowym, podwójnym przyciskiem, potencjometrem lub brucznikiem Up & Down.
- Aktualizacje oprogramowania dostępne przez USB.
- Podłączanie zdalnych sterowników (np. pedał, pilot ręczny) bez użycia narzędzi.
- Dołączenie opcjonalnej jednostki chłodzącej (070820) bez używania narzędzi.
- Aktywacja funkcji VRD, obniżającej napięcie jałowe do < 35 V dla bezpieczeństwa operatora. [device.report+2www.svetsochtillbehor.se+2device.report+2](#)

Wytrzymała konstrukcja i ergonomia

- Wzmocniona obudowa i solidne, odporne na wstrząsy nogi.
- Klasa ochrony IP23.
- Posiada dwa stalowe uchwyty – ułatwiają transport i obsługę.
- Możliwość dołączenia filtra (ref. 063143) do pracy w zapyłonym środowisku. [gys.fr+2www.svetsochtillbehor.se+2rh Davey welding.co.uk+2](#)