

Zasilany sprężonym powietrzem, ten łatwy w użyciu hydro-pneumatyczny podnośnik może być używany do podnoszenia dolnych części pojazdu. Sprawia, że praca podnośnika jest wygodna i ergonomiczna.

SAFE

EN 1494

Kontrola i bezpieczeństwo

- Zgodność z normą EN 1494
- Testy przeprowadzone do 150% maksymalnego obciążenia.
- Każdy produkt jest testowany przed zapakowaniem.
- Urządzenie zabezpieczające w przypadku pęknięcia węża.

Maks. wysokość podnoszenia 70 cm

Widelec umożliwiający podnoszenie pojazdu za koło.

Niezwykle wytrzymały profil UPE355.

Hydropneumatyczna pompa o wysokim przepływie do szybkiego wznoszenia, wyposażona w ogranicznik przepływu do kontroli prędkości opadania.

2 obrotowe kółka z tyłu sprawiają, że jest łatwy do ustawienia.

Wszystkie części są zabezpieczone przed korozją.



Podstawa z 2 kółkami z przodu dla łatwego przemieszczania. Jej szerokość zapewnia dużą stabilność.



Opcja

Dolny korpus
Narzędzie do ramy
ref. 053236



Pozwala na pracę w lepszych warunkach w pozycji stojącej.

Zapobiega bólom pleców i kolan spowodowanym powtarzającymi się niewygodnymi pozycjami i wszelkim długoterminowym schorzeniom, które mogą z tego wynikać.



HEALTH CARE



EN 1494	127 x 89 x 76 cm	2 200 kg max.	230 bar	70 cm	8 bar	120 x 77 x 26,5 cm 93 kg