

GYSFLASH 15.24 PL-E 025943 – pokładowa ładowarka 24V / 15A do akumulatorów Pb i LiFePO₄

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

GYSFLASH 15.24 PL-E (ref. 025943) to profesjonalna, pokładowa ładowarka on-board do akumulatorów 24V, przeznaczona do stałego montażu w pojazdach, maszynach lub systemach zasilania. Obsługuje zarówno klasyczne akumulatory ołowiowe (płynne, AGM), jak i nowoczesne litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄). To urządzenie stworzone do pracy w trudnych warunkach, idealne dla zastosowań profesjonalnych i mobilnych.

Najważniejsze cechy GYSFLASH 15.24 PL-E

GYSFLASH 15.24 PL-E to ładowarka pokładowa, czyli montowana na stałe w pojeździe, łodzi lub przyczepie. Automatycznie uruchamia się po podłączeniu do sieci 230V – nie wymaga ręcznego sterowania. Przeznaczona do stałego doładowywania akumulatorów w czasie postoju lub w systemach zasilania awaryjnego.

Kompatybilność i tryby pracy

Urządzenie współpracuje z różnymi typami akumulatorów:

- Akumulatory ołowiowe (Pb): płynne, AGM, GEL
- Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄)

Zakres obsługiwanej pojemności:

- Pb/AGM/GEL: 30–240 Ah
- LiFePO₄: 15–240 Ah

Zaawansowana technologia ładowania

GYSFLASH 15.24 PL-E oferuje inteligentne i w pełni automatyczne ładowanie:

- Dla akumulatorów Pb: 7-etapowy cykl ładowania (analiza, desulfacja, ładowanie główne, absorpcja, rekondycja, podtrzymanie, flotacja)
- Dla LiFePO₄: 6-etapowy cykl ładowania z funkcją balansowania ogniw (EBS) oraz SOS Recovery – aktywacją głęboko rozładowanych baterii

Zabezpieczenia i funkcje bezpieczeństwa

- Ochrona przed odwrotną polaryzacją, przegrzaniem, zwarcim i przepięciem
- System Anti-spark – brak iskrzenia przy podłączaniu przewodów
- Czujnik temperatury – dostosowuje prąd ładowania do warunków otoczenia
- Kalibracja kabli pomiarowych po ich wymianie

Specyfikacja techniczna

- Napięcie wejściowe: 230V AC
- Napięcie wyjściowe: 24V DC
- Maksymalny prąd ładowania: 15A (przy 25°C), 13,5A (przy 40°C)

- Zakres pojemności: Pb 30–240 Ah, LiFePO₄ 15–240 Ah
- Wymiary: 215 × 175 × 80 mm
- Waga: ok. 1,6–1,98 kg
- Klasa ochrony: IP20 (do montażu w suchych miejscach)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowania – gdzie sprawdzi się GYSFLASH 15.24 PL-E

Ta pokładowa ładowarka 24V została stworzona do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

- Kampery i przyczepy kempingowe
- Jachty, łodzie, skutery wodne
- Maszyny przemysłowe i budowlane
- Wózki elektryczne, golfcarty
- Systemy fotowoltaiczne i off-grid

Dlaczego warto wybrać GYSFLASH 15.24 PL-E

- Montaż na stałe w pojeździe – wygoda i automatyzacja
- Obsługa zarówno akumulatorów Pb, jak i LiFePO₄
- Cicha i energooszczędna praca
- Brak potrzeby ręcznego uruchamiania – działa automatycznie po podłączeniu do zasilania
- Bezpieczna dla elektroniki pojazdu

Podsumowanie

GYFLASH 15.24 PL-E to kompaktowa, nowoczesna i niezawodna ładowarka pokładowa do akumulatorów 24V, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, bezpieczeństwo i kompatybilność z różnymi technologiami baterii. Dzięki możliwości stałego montażu jest idealnym wyborem do pojazdów specjalistycznych, kamperów, łodzi oraz systemów energii odnawialnej.

Słowa kluczowe pod SEO (propozycje)

ładowarka pokładowa 24V 15A

GYFLASH 15.24 PL-E

ładowarka LiFePO₄ do kampera

ładowarka AGM 24V

ładowarka do łodzi 24V

ładowarka GYS 24V opinie

ładowarka on board GYS 15.24