

GYSFLASH 8.48 PL-E 025950 – pokładowa ładowarka 48 V / 8 A do akumulatorów Pb i LiFePO₄

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

GYSFLASH 8.48 PL-E (ref. 025950) to profesjonalna ładowarka **on-board**, montowana na stałe w pojazdach lub maszynach z układem 48 V. Obsługuje akumulatory ołowiowe (Flooded, AGM, GEL) oraz litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄), dedykowana do zastosowań ciągłego doładowania pomocniczych baterii trakcyjnych.rijpmaequipment.nl+14auviras.lt+14vbtools+14

Najważniejsze cechy GYSFLASH 8.48 PL-E

To urządzenie zaprojektowane z myślą o montażu na stałe ("on-board") – automatycznie uruchamia się po podłączeniu do sieci 230 V, nie wymaga ręcznego sterowania. Jego konstrukcja zapewnia cichą pracę oraz odporność na kurz zgodnie z klasą IP20.Instagramauviras.ltgys.fr

Kompatybilność i tryby ładowania

- Obsługuje akumulatory Pb (Flooded, AGM, GEL) oraz LiFePO₄
- Prąd ładowania: 8 A
- Napięcie nominalne wyjściowe: **48 V**
- Zakres pojemności akumulatorów: **15 Ah – 160 Ah** przy 48 V auviras.lt+1

Zaawansowana technologia ładowania

GYSFLASH 8.48 PL-E pracuje w pełni automatycznie i wykorzystuje **6-etapową krzywą ładowania**, która zapewnia:

- analizę stanu baterii,
- szybkie ładowanie,
- absorpcję,
- balansowanie ogniw (EBS, jeśli dostępne),
- tryb podtrzymania float.ManualsLib+14auviras.lt+14vbtools+14

Model zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania: posiada zabezpieczenia przeciwzwarceniowe, przed odwrotną polaryzacją, przeciążeniem oraz mechanizm anti-spark (brak iskrzenia przy podłączaniu). Chroni również elektronikę pokładową pojazdu.gys.frInstagram

Specyfikacja techniczna

- Napięcie wejściowe: 230 V AC
- Napięcie wyjściowe: 48 V DC
- Prąd ładowania: 8 A
- Zakres pojemności akumulatorów: 15 – 160 Ah (48 V)
- Liczba etapów ładowania: 6-stopniowy cykl automatyczny
- Konstrukcja: kompaktowa, wymiary 215 × 175 × 80 mm, waga około 1,6–2 kg
- Klasa ochrony: IP20 (przeznaczona do montażu w suchym miejscu)

- Gwarancja: 12 miesięcy u dystrybutora (standardowo) auviras.lt+2gys.fr+2

Zastosowania – gdzie sprawdzi się GYSFLASH 8.48 PL-E

Ładowarka sprawdza się w mobilnych i przemysłowych instalacjach 48 V:

- pojazdy przemysłowe
- systemy trakcyjne 48 V (np. wózki akumulatorowe, golfcarty)
- stałe systemy zasilania awaryjnego
- przemysł mobilny i mobilne platformy wymagające niezawodnego doładowania baterii trakcyjnych

Dlaczego warto wybrać ten model

- montaż na stałe i automatyczne działanie bez obsługi użytkownika,
- obsługa technologii akumulatorów Pb i LiFePO₄ w jednym urządzeniu,
- gwarancja ochrony elektroniki pojazdu dzięki zabezpieczeniom i anti-spark,
- niezawodność i wysoka jakość wykonania znana z francuskich produktów GYS. [Scribd](#)

Propozycje fraz kluczowych pod SEO

pokładowa ładowarka 48 V 8 A

GYFLASH 8.48 PL-E instrukcja

ładowarka do wózków 48 V LiFePO₄

on-board charger 48 V GYS

ładowarka akumulatorów 48 V AGM LiFePO₄

GYFLASH 8.48 PL-E opinie