

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

GYSARC 200 – Spawarka inwerterowa MMA z akcesoriami Ref : 079298

Ogólna charakterystyka

GYSARC 200 to **jednofazowa spawarka inwerterowa MMA**, wyposażona w zaawansowaną technologię IGBT. Zaprojektowana, by zapewniać wysokiej jakości spawy stali, żeliwa oraz stali nierdzewnej o grubości do **10 mm** – kompaktowa i mobilna, idealna do warsztatów, serwisu i prac mobilnych [GysAgriEuro](#).

Dane techniczne

- **Zakres prądu spawania:** od 10 A do 200 A [AgriEuro](#).
 - **Napięcie jałowe (no-load voltage):** około 64 V [AgriEuro](#).
 - **Obsługiwane elektrody MMA:** średnica 1,6–5,0 mm, w tym rutyłowe, inox, żeliwne i zasadowe [AgriEuro](#).
 - **Cykl pracy (40 °C):** 10% przy 200 A [AgriEuro](#).
 - **Zasilanie:** 230 V / 32 A (jednofazowe), z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym ±15% [AgriEurodevice.report](#).
 - **Stopień ochrony:** IP21S [AgriEuro](#).
 - **Moc pobierana:** maks. 6,5 kW; minimalna moc generatora wymagana: 9,75 kW [AgriEuro](#).
 - **Wymiary:** ok. 27 × 11 × 16 cm [AgriEuro](#).
 - **Waga:** ok. 3,6 kg [AgriEuro](#).
-

Funkcje wspomagające spawanie i zabezpieczenia

Spawarka jest wyposażona w funkcje wspomagające spawanie w trudnych warunkach:

- **Hot Start** – ułatwia zapłon łuku.
- **Arc Force** – wspomaga stabilność łuku w wymagających momentach.
- **Anti-Sticking** – zapobiega przyklejaniu elektrody do materiału [AgriEuro](#).

Dodatkowo posiada:

- **Zabezpieczenie termiczne.**
 - **Ochronę przeciwprzepięciową PROTEC 400** – uruchamia ochronę przy napięciu zasilania przekraczającym 265 V [device.reportAgriEuro](#).
 - **Wzmocnioną obudowę odporną na trudne warunki pracy (IP23)** – źródło: Premier Welding [Premier Welding](#).
-

Zestaw akcesoriów („Avec accessoires”)

W wersji „z akcesoriami” standardowo znajduje się:

- Przewód masowy (uziemiające).
- Uchwyt elektrody z kablem.
- Uchwyt (rączka) oraz pasek na ramię, ułatwiający transport [AgriEuro](#).

Dodatkowo, niektórzy dystrybutorzy oferują gratisy:

- Rękawice spawalnicze (GeoTech).
- Zestawy elektrod rutowych (np. 2,0 mm i 2,5 mm) [AgriEuro](#).

Kompatybilność elektromagnetyczna i użytkowanie z siecią

Spawarka GYSARC 200 posiada klasę EMC **Class A** i zgodność z normą **IEC 61000-3-11**, pod warunkiem, że impedancja lokalnej sieci publicznej jest mniejsza niż **Z_{max} = 0,270 Ω**. Przy większych wartościach użytkownik musi skonsultować się z operatorem sieci w celu zapewnienia zgodności [device.report](#).

Tabela podsumowująca

Parametr	Wartość / Opis
Zakres prądu spawania	10–200 A
Napięcie jałowe	~64 V
Obsługiwane elektrody	Ø 1,6–5,0 mm
Cykl pracy (40 °C, 200 A)	10%
Zasilanie	230 V / 32 A
Moc pobierana	maks. 6,5 kW; generator min. 9,75 kW
Stopień ochrony	IP21S; opcjonalnie IP23 (z Premier Welding)
Wymiary (czysto)	27 × 11 × 16 cm
Waga	ok. 3,6 kg
Funkcje wspomagające spawanie	Hot Start, Arc Force, Anti-Sticking
Zabezpieczenia	Termiczne, PROTEC 400 (powyżej 265 V)
Akcesoria w zestawie	Masowy kabel, uchwyt elektrody, rączka/napierśnik
Gratis od dystrybutorów	Rękawice, elektrody rutowe
EMC / Sieć publiczna	IEC 61000-3-11 (jeśli Z _{max} < 0,270 Ω)

Podsumowanie

GYSARC 200 (z akcesoriami) to niezwykle kompaktowa, ale jednocześnie bardzo wydajna spawarka inwerterowa MMA. Oferuje szeroki zakres prądu (do 200 A), elastyczność dzięki obsłudze różnych elektrod, zaawansowane funkcje wspomagające spawanie i solidne

zabezpieczenia. Dzięki niewielkiej masie i poręcznej formie, świetnie sprawdzi się w pracy warsztatowej, w terenie czy jako sprzęt serwisowy.