

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

GYSARC 200 „avec valise” – Spawarka inwerterowa MMA w praktycznej walizce
Ref : 080058

Charakterystyka ogólna

GYSARC 200 to **jednofazowa spawarka inwerterowa MMA (Manual Metal Arc)** wyposażona w technologię IGBT. Mimo kompaktowej budowy, zapewnia spawanie stali, stali nierdzewnej i żeliwa o grubości do **10 mm**. ([turn0search1], [turn0search10], [turn0search18]) Dzięki dostawie w wygodnej walizce jest idealna do pracy mobilnej – chroni sprzęt i ułatwia jego transport. ([turn0search1])

Specyfikacja techniczna

- **Zakres prądu spawania:** od **10 (lub 20) do 200 A** — elastyczność pozwala dostosować parametry do różnych zadań. ([turn0search1], [turn0search18])
 - **Napięcie jałowe (no-load voltage):** około **64 V** — ułatwia inicjację łuku spawalniczego. ([turn0search10])
 - **Kompatybilne elektrody MMA:** średnica od **1,6 do 5,0 mm**, w tym rutyłowe, inox, żeliwne i zasadowe. ([turn0search10], [turn0search18])
 - **Cykl pracy (40 °C): 10% przy 200 A** — oznacza to 1 minutę pracy na każde 9 minut przerwy. ([turn0search10])
 - **Zasilanie:** **230 V / 32 A** — wymaga odpowiednio zabezpieczonego obwodu. Obsługa napięcia $\pm 15\%$. ([turn0search10], [turn0search12])
 - **Moc pobierana:** maksymalnie **6,5 kW**; minimalna moc generatora: **9,75 kW**. ([turn0search10])
 - **Stopień ochrony: IP21S**, co oznacza ochronę przed pyłem, kroplami oraz lekkimi przeszkodami. ([turn0search10])
 - **Wymiary:** około **27 × 11 × 16 cm** — bardzo kompaktowa konstrukcja. ([turn0search10])
 - **Waga:** około **3,6 kg** — niewielka i łatwa do przeniesienia. ([turn0search10])
-

Funkcje wspomagające spawanie i zabezpieczenia

Spawarka wyposażona jest w szereg inteligentnych funkcji:

- **Hot Start** – ułatwia zapłon łuku.
- **Arc Force** – wzmocnienie prądu w trudnych warunkach spawania.
- **Anti-Sticking** – zapobiega przyklejaniu elektrody. ([turn0search18])

- **Ochrona termiczna** – zapobiega przegrzaniu podczas intensywnego użytkowania; wyposażona także w system **PROTEC 400**, chroniący przed przepięciami powyżej ~400 V. ([turn0search10], [turn0search27])
- **Gniazdko 32 A** — zalecane dla intensywnego użytkowania. ([turn0search12])

Zestaw „w walizce” (“avec valise”)

Sprzęt dostarczany jest w walizce, zawierającej:

- **Przewód masowy (uziemiające).**
 - **Uchwyt elektrody z kablem.**
 - **Praktyczna walizka** ułatwiająca transport i przechowywanie. ([turn0search18], [turn0search10])
-

Tabela – kluczowe dane techniczne

Parametr	Wartość / Opis
Zakres prądu spawania	10–200 A (czasem 20–200 A)
Napięcie jałowe	ok. 64 V
Obsługiwane elektrody	Ø 1,6–5,0 mm (rutyl, inox, żeliwo, zasadowe)
Cykl pracy (40 °C / 200 A)	10 % (1 min pracy / 9 min przerwy)
Zasilanie	230 V / 32 A (±15%)
Moc pobierana	maks. 6,5 kW; generator min. 9,75 kW
Stopień ochrony	IP21S
Wymiary (L×W×H)	27 × 11 × 16 cm
Waga	ok. 3,6 kg
Funkcje spawania	Hot Start, Arc Force, Anti-Sticking
Zabezpieczenia	Termiczne, PROTEC 400 (przepięcia)
Akcesoria (walizka)	Kabel masowy, uchwyt elektrody

Zalety i zastosowanie

- **Niezwykle mobilna i kompaktowa** – idealna do pracy w terenie oraz w ograniczonych przestrzeniach.
- **Wszechstronna** – szeroki zakres prądu i kompatybilność z różnymi elektrodami zwiększają uniwersalność użytkowania.
- **Inteligentne systemy wspomagające** – ułatwiają spawanie nawet w trudniejszych warunkach.
- **Bezpieczna i trwała** – skuteczne zabezpieczenia, ochrona przed przepięciami oraz solidna konstrukcja.
- **Kompletny zestaw z walizką** – praktyczna gotowość do użycia od razu po zakupie.

Wnioski

GYSARC 200 w walizce to zdecydowanie **kompaktowa, lekka i funkcjonalna spawarka inwerterowa MMA**, która nie ogranicza mocy i funkcji. Zestaw z walizką, akcesoriami oraz solidne zabezpieczenia czynią z niej znakomite narzędzie do zastosowań warsztatowych, serwisowych i mobilnych.