

GYSARC 200 jest jednofazową inwerterową stacją spawalniczą 200 A z elektrodą otuloną (MMA). Ten koncentrat mocy gwarantuje wysoką jakość spawania i wyjątkową dynamikę łuku. Kompaktowy i lekki, łatwy w transporcie do wszystkich prac wewnątrz i na zewnątrz.

SPAWANIE MMA

- Spawanie z użyciem większości elektrod otulonych: rutylowych, ze stali nierdzewnej, żeliwa i podstawowych.
- Kompatybilny z elektrodami Ø 1,6 do Ø 5,0 mm.
- Składa się z elementów o grubości do 10 mm.

TECHNOLOGIA Z ZASTOSOWANIEM PRZETWORNICY

- **Stała moc spawania.**
- **Prąd stały** zapewnia bardzo łagodne zajarzenie łuku.
- Wysokostabilny prąd spawania niezależnie od zmian wartości napięcia zasilania.



PARAMETRY SPAWANIA



Gorące uruchomienie:
łatwy zapłon łuku.



Wymuszanie łuku:
możliwość regulacji prądu dla różnych warunków spawania i zadań.



Zapobieganie przywieraniu:
łatwiejsze zajarzenie łuku i minimalizacja ryzyka przywarcia elektrody do materiału.



Dostarczany w etui z :

- Przewód uziemienia (1,6 m / Ø 16 mm²)
- Uchwyt elektrody (1,6 m / Ø 16 mm²)

BEZPIECZEŃSTWO

- Zoptymalizowane chłodzenie urządzenia z zabezpieczeniem termicznym
- Ochrona przed przetężeniem.

WYJĄTKOWO PRZENOŚNE

- Bardzo niska masa (3.6 kg)
- Kompaktowe - rozmiar umożliwia przechowywanie w dowolnym miejscu (na półce, na stanowisku pracy itp.)
- Łatwe przenoszenie przy użyciu paska jako uchwytu lub na ramieniu.



Intuicyjny panel sterowania z pojedynczym potencjometrem do regulacji natężenia spawania (20 > 200 A)

			I ₂ MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA	U ₀				IP
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C)	V	mm ²	cm	kg	
	230 V 1~	32	20 → 200	■	■	■	90 A @ 60% 80 A @ 100%	64	10/25 Ø 9	27 x 11 x 16.5	3.6	IP 21