



Spawarka w technologii z przetwornicą ze sterowaniem mikroprocesorowym.



Dynamika łuku produktu jest unikatowa i rewolucyjna na rynku.



Możliwość spawania wszystkimi rodzajami elektrod: z dwutlenku tytanu, ze stali nierdzewnej, żeliwnymi z zastosowaniem prądu stałego.




Bardzo poręczna dzięki niskiej masie (2,5 kg), mocno zmniejszonej objętości i bardzo niskiemu zużyciu energii (wtyk 10 A z bezpiecznikiem AM)

MMA

- ✓ **Natychmiastowe uruchomienie** dzięki bardzo wysokiemu napięciu przy braku obciążenia.
- ✓ Stała **moc spawania**.
- ✓ **Bardzo delikatne topienie** dzięki zastosowaniu prądu stałego.
- ✓ **Niewrażliwość na wahania prądu** lub długość łuku.
- ✓ **Bardzo dobra penetracja** i doskonałą stabilność łuku.



80
A



Zestaw w kartonie :

- Przewód uziemienia (1,6 m / $\varnothing 10 \text{ mm}^2$)
- Uchwyt elektrody (1,6 m / $\varnothing 10 \text{ mm}^2$)

ZALETY

GORĄCE URUCHOMIENIE: Zwiększona moc podczas uruchamiania.

ZAPOBIEGANIE PRZYWIERANIU: Zapobieganie przywieraniu elektrody.

WYMUSZANIE ŁUKU: Nieprzerwane zwiększanie prądu w problematycznych sytuacjach podczas spawania.



ochrona podczas pracy z zestawami agregatów prądotwórczych oraz zabezpieczenie przed wahaniami napięcia zasilającego (+/-15%).

		I ₂	Zintegrowana technologia				MMA		U ₀				IP		
			HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)							
50/60 Hz	A	A							V	mm ²	cm	kg			
230 V 1~	10	10 ▷ 80	▪	▪	▪	▪	31	29	82.4	10/25	23 x 14 x 10	2.5	IP 21S	2 m	3.7 kVA