

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

GYSMI 100A – z akcesoriami Ref : 083622

Ogólne informacje

- **Model:** GYSMI 100A – z akcesoriami (pakowane w kolorowe opakowanie / "Colour Box")
 - **Referencja producenta:** 083622 [ChatGPTScribd](#)
 - **Wyprodukowano przez GYS** [Scribd](#)
-

Parametry techniczne (z katalogu technicznego GYS)

- **Napięcie zasilania:** 230 V, jednofazowe
 - **Zabezpieczenie sieciowe (bezpiecznik):** 16 A
 - **Zakres prądu spawania:** 10 – 100 A
 - **Średnica elektrod:** 1,6 – 2,5 mm
 - **Parametry termiczne i wydajności:**
 - **Cykl pracy przy 40 °C:** 25 % przy 100 A
 - **Maksymalny prąd przy 60 %:** 50 A
 - **Sprawność:** 62 %
 - **Współczynnik mocy (Power Factor Correction):** 14 %
 - **Bez napięcia (U_0):** 63 V
 - **Wydajność mocowa:**
 - Moc czynna: 6,5 kW
 - Moc pozorna: 7,5 kVA
 - **Wymiary (D × S × W):** 29 × 17 × 16 cm
 - **Waga:** 3,2 kg [Scribdgys.fr](#)
-

Specyfikacje zgodne z normą EN60974-1

Dane potwierdzone także w niezależnych źródłach manualowych:

- **Napięcie jałowe (U_0):** ok. 72 V
- **Cykl pracy przy 40 °C (EN60974-1, tryb 10 min):**
 - 5 %: 100 A
 - 60 %: 50 A

- 100 %: 40 A [device.report](#)
- **Minimalny prąd spawania:** 10 A
- **Wymiary:** ok. 25 × 17 × 10 cm
- **Waga:** ok. 2,9 kg [device.report](#)

Uwaga: Istnieją niewielkie różnice w wymiarach i wadze między dokumentacją producenta a niezależnymi źródłami; mogą wynikać ze sposobu pakowania lub metod pomiaru.

Zestaw zawiera (dane ogólne z modeli GYSMI)

Chociaż szczegóły zawartości zestawu dla modelu 100A nie są podane bezpośrednio w źródłach, analogicznie do modelu GYSMI 80P, typowo zawiera:

- Uchwyt elektrody
 - Zacisk masowy (najczęściej o długości ok. 1,6 m)
 - Całość zapakowana w kartonowe opakowanie lub kolorowe pudełko ("Colour Box")
Niestety, bez dostępu do pełnego opisu producenta, nie mogę potwierdzić szczegółowego zestawu dla modelu 100A [manualpdf.inScribd](#).
-

Podsumowanie tabelaryczne (tłumaczenie danych jednolitych i zrozumiałych po polsku):

Parametr	Wartość
Model	GYSMI 100A – z akcesoriami
Referencja	083622
Zasilanie	230 V, 1-fazowe, 16 A (bezpiecznik)
Zakres prądu spawania	10 – 100 A
Średnica elektrod	1,6 – 2,5 mm
Cykl pracy przy 40 °C	25 % przy 100 A
Maks. prąd przy 60 %	50 A
Cykl pracy przy 100 %	40 A
Napięcie jałowe (U_0)	ok. 72 V
Wydajność (Efektywność)	62 %
Power Factor Correction (PFC)	14 %
Moc czynna / pozorna	6,5 kW / 7,5 kVA
Wymiary	29 × 17 × 16 cm (lub ok. 25 × 17 × 10 cm)
Waga	ok. 3,2 kg (lub ok. 2,9 kg)