

# Kompresor śrubowy APS 7.5 Combi Dry X 10 bar 7.5 KM/5.5 kW

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

Airpress APS 7.5 Combi Dry X to najmniejsza sprężarka śrubowa z napędem bezpośrednim z tej serii.

Ze względu na zwartą konstrukcję urządzenie to zajmuje niewiele miejsca, ma 200-litrowy zbiornik na sprężone powietrze oraz zintegrowany osuszacz ziębiczny. Bezpośredni napęd zapewnia przeniesienie 1 do 1 mocy z silnika elektrycznego do bloku śrubowego, dzięki czemu nie występują dodatkowe straty. Duży blok śrubowy zapewnia wysoki przepływ powietrza przy niskiej prędkości. Najważniejsze parametry można odczytać i wyregulować na panelu sterowania. Duża chłodnica oleju z wentylatorem, której temperatura jest przełączana, zapewnia doskonałe chłodzenie. Kompresor został starannie zaprojektowany i wykonany z najwyższej jakości komponentów, dzięki czemu nie wymaga częstej konserwacji, i jest bardzo trwały. Stosunkowo niski pobór energii przez silnik 5,5 kW szczególnie polecany tam, gdzie sprężone powietrze zużywane jest często (do 600 l/min). Idealne w miejsca o ograniczonej powierzchni na urządzenie lub przyłącze prądowe.

## Dane techniczne:

Waga (kg): 310,00

Długość, Szerokość, Wysokość (cm): 140 x 60 x 143

Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę: 100/0

Moc silnika (KM/kW): 7.5 KM / 5.5 kW

Klasa energetyczna silnika: IE2

Typ silnika: AC

Napęd bezpośredni 1:1

Osuszacz: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Pojemność zbiornika powietrza (l): 200

Wydajność na wyjściu (l/min): 690

Ciśnienie maksymalne (bar): 10

Maksymalna wydajność efektywna (l/min): 690

Maksymalna wydajność efektywna (m³/h): 41.4

Wydajność na wyjściu (m³/h): 41.4

Poziom głośności dB(A): 63

Poziom głośności dB(A) (4 m): 43

Środek chłodniczy: Powietrze

Główne przyłącze powietrza ("): 3/4 Wewnętrzny -

Ilość stopni sprężania: 1

Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3 Ph