

OSUSZACZ ZIĘBNICZY HDX-E 55

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

OSUSZACZ ZIĘBNICZY HDX-E 55

Zamysłem stworzenia osuszaczy ziębnych serii HDX-E było osiągnięcie kompaktowej budowy względem jak najwyższej jakości powietrza wylotowego. Obieg wymiennika ciepła wypełniony jest przyjaznym dla środowiska czynnikiem R134a. System zarządzania osuszaczem jest w pełni zautomatyzowany oraz zoptymalizowany pod kątem oszczędzania energii. Osuszacz HDX-E zawiera w sobie: osuszacz ziębny, filtr dokładny, filtr końcowy, oraz automatyczny wyrzutnik kondensatu. Tym samym osuszacz HDX-E jest idealnym rozwiązaniem do następujących zastosowań:

- malowanie wysokojakościowe
- suszenie oraz czyszczenie
- pakowanie farmaceutyczne
- urządzenia tnące
- maszyny CNC

Skuteczność zestawienia:

- Gradacja: 0,01 [μ m]
- Zawartość oleju: 0,01mg/m³
- Zawartość wody: 1,5g/m³ do 0,6g/m³
- Punkt rosy na wyjściu przy ciśnieniu atmosferycznym: 30oC

Atuty:

Panel kontrolny
Zintegrowany filtr dokładny 1 μ m oraz filtr końcowy 0,01 μ m
Łatwy dostęp serwisowy
Stabilny punkt rosy
Niski spadek ciśnienia
Niski pobór prądu
Tryb oszczędzania energii
Wysokiej jakości elektryczny wentylator
Automatyczny przełącznik wentylatora
Wysokiej jakości kompresor osuszacza
Nieawodny automatyczny wyrzutnik kondensatu
Klasa izolacji elektrycznej IP54
3 w 1 aluminiowy wymiennik ciepła

Pobór mocy [kW]	0,36
Wydajność [l/min]	890
Ciśnienie max [bar]	16
Napięc. zasil. [V]	230/1/50
Przyłącze [cale]	1/2
szer. x gł. x wys. [cm]	42x36x56
Dodatkowe informacje	Zintegrowany filtr dokładny 1 μ m oraz filtr końcowy 0,01 μ m

Osuszacz HDX-E wyposażony jest w panel kontrolny pozwalający na elektroniczne sterowanie oraz monitorowanie pracy urządzenia. Posiada następującą funkcjonalność:

- Alarm nieprawidłowej pracy
- Alarm niskiej/wysokiej temperatury
- Alarm wysokiego ciśnienia
- Harmonogram wymiany wkładów filtrów powietrza
- Zarządzanie wyrzutnikiem spustu kondensatu
- Tryb oszczędzania energii