

GYSMI E163 – Instrukcja i oferta

1. Opis produktu

Spawarka inwertorowa GYSMI E163 to nowoczesne urządzenie do spawania MMA (elektrodami otulonymi) oraz TIG LIFT. Wyposażona w technologie Hot Start, Arc Force, Anti-Sticking, a także specjalny tryb MMA Pulse. Dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji oraz walizce transportowej doskonale sprawdza się w terenie.

2. Specyfikacje techniczne

Zakres prądu spawania	10-160A (MMA/TIG)
Cykl pracy	90A przy 60%, 160A przy 15% (20°C)
Napięcie jałowe (OCV)	72 V
Stopień ochrony	IP21 / IP23
Temperatury pracy	-10°C do +40°C
Wymiary	250 × 190 × 134 mm
Waga	3,7 – 4,6 kg
Zasilanie	230V, bezpiecznik 16A, agregat 6-7,5 kVA
Średnica elektrod MMA	1,6 – 4,0 mm
Średnica elektrod TIG	1,6 – 2,4 mm
Materiały spawane	stal, stal nierdzewna, żeliwo, do 10 mm

3. Funkcje i technologie

- Hot Start – ułatwia zapłon łuku.
- Arc Force – stabilizuje łuk podczas spawania.
- Anti-Sticking – zapobiega przyklejaniu się elektrody.
- MMA Pulse – idealny do spawania rur i pozycji pionowych.
- TIG Lift – możliwość spawania metodą TIG.
- Protec 400 – ochrona przed przepięciami do 400V.

4. Zawartość zestawu

- Spawarka GYSMI E163
- Walizka transportowa
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Pasek do przenoszenia

5. Zalety urządzenia

- Bardzo lekka i mobilna konstrukcja.
- Wysoka sprawność energetyczna.
- Stabilna praca z agregatami prądotwórczymi.
- Mikroprocesorowe sterowanie.
- Uniwersalne zastosowanie – MMA, MMA Pulse, TIG Lift.

6. Kontakt i oferta

Sklep Mocar
Email: sklep@mocar.pl
Telefon: 612 927 071

Zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę!