



GYSMI E160 – Instrukcja i oferta

1. Opis produktu

Spawarka inwertorowa GYSMI E160 to kompaktowe urządzenie do spawania MMA elektrodami otulonymi oraz TIG Lift. Dzięki technologii inwerterowej zapewnia wysoką sprawność, stabilny łuk oraz łatwość użytkowania. Urządzenie jest lekkie i mobilne, wyposażone w walizkę transportową oraz podstawowe akcesoria.

2. Specyfikacje techniczne

Zakres prądu spawania	10-160A (MMA/TIG)
Cykl pracy	90A przy 60%, 160A przy 15%
Napięcie jałowe (OCV)	72 V
Stopień ochrony	IP21
Zasilanie	230V, bezpiecznik 16A, agregat 6 kVA
Średnica elektrod MMA	1,6 – 4,0 mm
Średnica elektrod TIG	1,6 – 2,4 mm
Materiały spawane	stal, stal nierdzewna, żeliwo (do 10 mm)
Wymiary	250 × 190 × 134 mm
Waga	ok. 4,5 kg

3. Funkcje i technologie

- Hot Start – ułatwia zapłon łuku.
- Arc Force – stabilizuje łuk podczas spawania.
- Anti-Sticking – zapobiega przyklejaniu się elektrody.
- TIG Lift – możliwość spawania metodą TIG.
- Protec 400 – ochrona przed przepięciami do 400V.
- Mikroprocesorowe sterowanie dla maksymalnej precyzji.

4. Zawartość zestawu

- Spawarka GYSMI E160
- Walizka transportowa
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Pasek transportowy

5. Zalety urządzenia

- Kompaktowa i lekka konstrukcja.
- Wysoka sprawność energetyczna.
- Stabilna praca z agregatami prądotwórczymi.
- Mikroprocesorowe sterowanie.

- Uniwersalne zastosowanie – MMA i TIG Lift.
- Wygodny transport dzięki walizce i paskowi.

6. Kontakt i oferta

Sklep Mocar

Email: sklep@mocar.pl

Telefon: 612 927 071

Zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę!