



Spawarka w technologii z przetwornicą ze sterowaniem mikroprocesorowym.



Dynamika łuku produktu jest unikatowa i rewolucyjna na rynku.



Możliwość spawania wszystkimi rodzajami elektrod: z dwutlenku tytanu, podstawowymi, ze stali nierdzewnej, żeliwnymi z zastosowaniem prądu stałego.




Bardzo poręczna dzięki niskiej masie (5 kg) oraz mocno zmniejszonej objętości.



MMA

- ✓ **Natychmiastowe uruchomienie** dzięki bardzo wysokiemu napięciu przy braku obciążenia.
- ✓ **Stała moc spawania.**
- ✓ **Bardzo delikatne topienie** dzięki zastosowaniu prądu stałego.
- ✓ **Niewrażliwość na wahania prądu** lub długość łuku.
- ✓ **Bardzo dobra penetracja** i doskonałą stabilność łuku.

200
A



Zestaw w walizce zawiera następujące elementy:

- Przewód uziemienia (1,6 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Uchwyt elektrody (2 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)

ZALETY

GORĄCE URUCHOMIENIE: Zwiększona moc podczas uruchamiania.

ZAPOBIEGANIE PRZYWIERANIU: Zapobieganie przywieraniu elektrody.

WYMUSZANIE ŁUKU: Nieprzerwane zwiększanie prądu w problematycznych sytuacjach podczas spawania.



OCHRONA PODCZAS PRACY Z ZESTAWAMI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED WAHANIAMI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO (+/- 15%).

			I_2	Zintegrowana technologia				MMA		U_0				IP			
				HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)								
	50/60 Hz	A	A							V	mm ²	cm	kg		m		
	230 V 1~	32	10 → 200	▪	▪	▪	▪	110	85	72.3	10/25	27 x 18 x 14	5	IP 21	2 m	10 kVA	