

GYSMI 200A spawarka z przetwornicą jednofazową do spawania SMAW (MMA). Wyprodukowany w najnowszej technologii inwertera IGBT posiada doskonałe właściwości łuku, zapewniając jego stabilność. Zapewnia profesjonalne spawanie na stali, żeliwie i stali nierdzewnej o grubości do 10 mm.

SPAWANIE MMA

Łatwo spawa większość elektrod otulonych: rutyłowe, nierdzewne, żeliwne i zasadowe (do Ø 5 mm).

TECHNOLOGIA INWERTER

- Natychmiastowy rozruch ze względu na wysokie napięcie obwodu otwartego.
- Stała moc spawania.
- Bardzo miękka fuzja dzięki prądowi stałemu.
- Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem.

POMOCE DO SPAWANIA



Hot Start :
łatwe zajarzenie.



Arc Force :
jednorazowy wzrost natężenia prądu w trudnej sytuacji spawalniczej.



Antisticking :
zmniejsza ryzyko przyklejenia się elektrody podczas kontaktu z obrabianym przedmiotem.

ULTRA PORĘCZNE

- Lekkość (3.6 kg).
- Bardzo mała objętość, można ją przechowywać w dowolnym miejscu (półka, szafka itp.).
- Łatwe przenoszenie przy użyciu paska jako uchwytu lub na ramieniu.
- Kompatybilny z agregatami.



10mm



Ø 1,6 > 5,0mm




Dostarczane w pudełku + etui



1.6 m - 16 mm²



1.6 m - 16 mm²



Intuicyjny panel sterowania
z pojedynczym potencjometrem
do ustawiania prądu spawania (20
>200 A)

50/60 Hz	A	I ₂ A	Zintegrowana technologia			MMA		U ₀ V	mm ²	cm	kg	kg	IP	2 m	7.5 kW 10 kVA
			HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)								
230 V 1~	32	20 → 200	■	■	■	90	80	64	10/25	27 x 11 x 16.5	3.6	5	IP 21	2 m	7.5 kW 10 kVA