

Zintegrowana technologia pozwala na uzyskanie stałej mocy spawania i bardzo gładkiego wtopienia dzięki zastosowaniu prądu stałego. Idealny dla doświadczonych lub profesjonalnych majsterkowiczów przy regularnym lub nawet intensywnym użytkowaniu, jest również bardzo poręczny przy wadze 4 kg.

ELEKTRODY 1,6 DO 4

- Spawa wszystkie elektrody rutylowe, żeliwne i ze stali nierdzewnej.

TIG «SKROBANE»

- Do ostrożnej obróbki cienkich blach.



JAKOŚĆ ŁUKU

- Natychmiastowe zajarzenie dzięki bardzo wysokiemu napięciu otwartego obwodu: 72V
- Bardzo dobra penetracja i doskonała stabilność łuku.




MOC KONTROLOWANA

- Niski pobór mocy 16A-230V, może być stosowany wszędzie.
- Bez wpływu na wahania prądu sieciowego lub długość łuku.
- Zabezpieczony i kompatybilny z generatorem 6Kw (7,5Kva)



TECHNOLOGIA INWERTEROWA


HOT START przeciążenie przy zajarzaniu



ANTYSTICKING zmniejszenie natężenia prądu w celu usunięcia elektrody



ARC FORCE jednorazowy skok napięcia



ZALETY PRODUKTÓW



Dostarczane w pudełku z :

- Zacisk uziemiający
- Uchwyt elektrody
- Pasek



- Maska Techno 11 TRUE COLOR
- Młotek do kłucia
- Szczotka
- Skórzany fartuch
- Rękawice spawalnicze
- 50 elektrod stalowych Ø 2,0 mm

			I_2	Zintegrowana technologia				MMA		U_0				IP		
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)	100%	V	mm ²	cm	kg		Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	230 V 1~	16	10 → 160	■	■	■	■	85	70	72	10/25	27 × 17 × 11	4	IP 21	2 m	7.5 kVA