



Spawarka w technologii z przetwornicą ze sterowaniem mikroprocesorowym.



Dynamika łuku produktu jest unikatowa i rewolucyjna na rynku.



Możliwość spawania wszystkimi rodzajami elektrod: z dwutlenku tytanu, podstawowymi, ze stali nierdzewnej, żeliwnymi z zastosowaniem prądu stałego.




Poręczna dzięki niskiej masie (2,9 kg), niewielkim wymiarom i niewielkiemu poborowi mocy.



MMA

- ✓ **Natychmiastowe uruchomienie** dzięki wysokiemu napięciu przy braku obciążenia.
- ✓ Stała **moc spawania**.
- ✓ **Bardzo delikatne topienie** dzięki zastosowaniu prądu stałego.
- ✓ **Niewrażliwość na wahania prądu** lub długość łuku.
- ✓ **Bardzo dobra penetracja** i doskonała stabilność łuku.



Dostarczana w plastikowym pudełku z następującymi elementami:

- Przewód uziemienia (1,6 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Uchwyt elektrody (2 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)

ZALETY

GORĄCE URUCHOMIENIE: Zwiększona moc podczas uruchamiania.

ZAPOBIEGANIE PRZYWIERANIU: Zapobieganie przywieraniu elektrody.

WYMUSZANIE ŁUKU: Nieprzerwane zwiększanie prądu w problematycznych sytuacjach podczas spawania.



OCHRONA PODCZAS PRACY Z ZESTAWAMI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED WAHANIAMI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO (+/-15%).

			I_2	Zintegrowana technologia				MMA		U_0				IP			
				HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)								
	50/60 Hz	A	A							V	mm^2	cm	kg				
	230 V 1~	16	10 ➤ 130	▪	▪	▪	▪	45	40	72	10/25	25 x 17 x 10	2.9	IP 21	2 m	5.0 kVA	