

GYSMI 120A spawarka z przetwornicą jednofazową do spawania SMAW (MMA). Wyprodukowany w najnowszej technologii inwertera IGBT posiada doskonałe właściwości łuku, zapewniając jego stabilność. Zapewnia profesjonalne spawanie na stali, żeliwie i stali nierdzewnej o grubości do 8 mm.

SPAWANIE MMA

Łatwo spawa większość elektrod otulonych: rutyłowe, nierdzewne, żeliwne i zasadowe (do Ø 3,2 mm).

TECHNOLOGIA INWERTER

- Natychmiastowy rozruch ze względu na wysokie napięcie obwodu otwartego.
- Stała moc spawania.
- Bardzo miękka fuzja dzięki prądowi stałemu.
- Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem.

POMOCE DO SPAWANIA



Hot Start :
łatwe zajarzenie.



Arc Force :
jednorazowy wzrost natężenia prądu w trudnej sytuacji spawalniczej.



Antisticking :
zmniejsza ryzyko przyklejenia się elektrody podczas kontaktu z obrabianym przedmiotem.

ULTRA PORĘCZNE

- Lekkość (2.7 kg).
- Bardzo mała objętość, można ją przechowywać w dowolnym miejscu (półka, szafka itp.).
- Łatwe przenoszenie przy użyciu paska jako uchwytu lub na ramieniu.
- Kompatybilny z agregatami.



8mm



Ø 1.6 > 3.2mm




Dostarczane w pudełku + etui



1.6 m - 10 mm²



1.6 m - 10 mm²



Intuicyjny panel sterowania
z pojedynczym potencjometrem
do ustawiania prądu spawania (10
>120 A)

			I ₂	Zintegrowana technologia			MMA		U ₀					IP		
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)	100%	V	mm ²	cm	kg	kg		Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	230 V 1~	16	10 → 120	▪	▪	▪	70	55	64	10/25	23 × 15 × 10	2.7	3.5	IP 21	2 m	4.5 kW 5.0 kVA