

GYSMI 100A spawarka z przetwornicą jednofazową do spawania SMAW (MMA). Wyprodukowany w najnowszej technologii inwertera IGBT posiada doskonałe właściwości łuku, zapewniając jego stabilność. Zapewnia profesjonalne spawanie na stali, żeliwie i stali nierdzewnej o grubości do 5 mm.

SPAWANIE MMA

Łatwo spawa większość elektrod otulonych: rutyłowe, nierdzewne, żeliwne i zasadowe (do Ø 2,5 mm).

TECHNOLOGIA INWERTER

- Natychmiastowy rozruch ze względu na wysokie napięcie obwodu otwartego.
- Stała moc spawania.
- Bardzo miękka fuzja dzięki prądowi stałemu.
- Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem.



POMOCE DO SPAWANIA



Hot Start :
łatwe zajarzenie.



Arc Force :
jednorazowy wzrost natężenia prądu w trudnej sytuacji spawalniczej.



Antisticking :
zmniejsza ryzyko przyklejenia się elektrody podczas kontaktu z obrabianym przedmiotem.



Dostarczany w pudełku z



1.6 m
10 mm²



1.6 m
10 mm²



Maska ręczna



Młotek ze
szczotką

ULTRA PORĘCZNE

- Lekkość (2 kg).
- Bardzo mała objętość, można ją przechowywać w dowolnym miejscu (półka, szafka itp.).
- Łatwe przenoszenie przy użyciu paska jako uchwytu lub na ramieniu.
- Kompatybilny z agregatami.



Intuicyjny panel sterowania
z pojedynczym potencjometrem
do ustawiania prądu spawania (10
>100 A)

50/60 Hz	A	I ₂ A	Zintegrowana technologia			MMA		U ₀ V	mm ²	cm	kg	kg	IP	2 m	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)								
230 V 1~	16	10 → 100	■	■	■	50	35	63	10/25	21 × 13 × 10	2	3.2	IP 21	2 m	4.5 kW 5.0 kVA