

GYSTIG 700 AC_DC – Instrukcja i oferta

1. Opis produktu

Spawarka inwertorowa GYSTIG 700 AC/DC to potężne urządzenie przemysłowe, dedykowane do intensywnej pracy i spawania grubych elementów aluminium, stali i nierdzewki.

2. Specyfikacje techniczne

Procesy spawania	TIG AC/DC, MMA
Zakres prądu spawania	20–700A
Cykl pracy	400A przy 60%, 700A przy 30%
Napięcie jałowe (OCV)	85 V
Zasilanie	400V, 63A, agregat 30 kVA
Średnica elektrod MMA	3,2 – 10 mm
Materiały spawane	stal, stal nierdzewna, aluminium (do 35 mm)
Wymiary	600 × 320 × 500 mm
Waga	ok. 36 kg

3. Funkcje i technologie

- HF Start – bezdotykowe zajarzenie łuku.
- Arc Force – stabilizacja łuku.
- Anti-Sticking – zapobiega przyklejaniu elektrody.
- Tryb AC/DC – spawanie aluminium i stali.
- Protec 400 – ochrona przed przepięciami (do 400V).

4. Zawartość zestawu

- Spawarka GYSTIG 700 AC_DC
- Walizka transportowa
- Uchwyt TIG
- Uchwyt elektrodowy MMA
- Przewód masowy
- Pasek transportowy

5. Zalety urządzenia

- Spawanie aluminium dzięki trybowi AC.
- Precyzyjne spawanie stali i nierdzewki w DC.
- Możliwość pracy w MMA.
- Stabilny łuk i szeroki zakres regulacji.
- Energooszczędna konstrukcja.
- Bezpieczna praca z agregatami.

6. Kontakt i oferta

Sklep Mocar

Email: sklep@mocar.pl

Telefon: 612 927 071

Zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę!