

GYSTIG 160 AC/DC – Instrukcja i oferta

1. Opis produktu

Spawarka inwertorowa GYSTIG 160 AC/DC to kompaktowe urządzenie TIG AC/DC oraz MMA. Przeznaczona do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium. Idealna do precyzyjnych prac warsztatowych.

2. Specyfikacje techniczne

Procesy spawania	TIG AC/DC, MMA
Zakres prądu spawania	10-160A
Cykl pracy	90A przy 60%, 160A przy 20%
Napięcie jałowe (OCV)	65 V
Zasilanie	230V, 16A, agregat 4,5 kVA
Średnica elektrod MMA	1,6 – 3,2 mm
Materiały spawane	stal, stal nierdzewna, aluminium (do 4 mm)
Wymiary	300 × 200 × 150 mm
Waga	ok. 7 kg

3. Funkcje i technologie

- HF Start – bezdotykowe zajarzenie łuku.
- Arc Force – stabilizacja łuku.
- Anti-Sticking – zapobiega przyklejaniu elektrody.
- Tryb AC/DC – spawanie aluminium i stali.
- Protec 400 – ochrona przed przepięciami (do 400V).

4. Zawartość zestawu

- Spawarka GYSTIG 160 AC/DC
- Walizka transportowa
- Uchwyt TIG
- Uchwyt elektrodowy MMA
- Przewód masowy
- Pasek transportowy

5. Zalety urządzenia

- Spawanie aluminium dzięki trybowi AC.
- Precyzyjne spawanie stali i nierdzewki w DC.
- Możliwość pracy w MMA.
- Stabilny łuk i szeroki zakres regulacji.
- Energooszczędna konstrukcja.
- Bezpieczna praca z agregatami.

6. Kontakt i oferta

Sklep Mocar

Email: sklep@mocar.pl

Telefon: 612 927 071

Zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę!