

Kompresor olejowy z napędem bezpośrednim 24l

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

Kompresor olejowy z napędem bezpośrednim 24l

-Sprężarka olejowa.

-Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony na stałe z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu konstrukcja ich jest zwarta.

-Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilane 230V/50Hz.

-Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.

-Uszczelnienie tłoka w cylindrze za pomocą trzech pierścieni zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.

-Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.

-Sprężarka wyposażona jest w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku i reduktor ciśnienia z szybkozłączem ułatwiającym podłączenie narzędzia.

-Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.

-Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia (6-8 bar).

-Dodatkowo sprężarka wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.

-Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa.

-Zbiornik wyposażony w ręczny zaworek do odwadniania.

-Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.

Wydajność ssawna [l/min]	240
Wydajność ssawna [m3/h]	14,5
Pojemność zbiornika [litry]	24
Ciśnienie max [bar]	8
Moc silnika [kW]	1,5
Ilość cylindrów [n0]	1
Stopnie sprężania [n0]	1

Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	77
Obroty [obr/min]	2850
szer. x gł. x wys. [cm]	60x28x59
Waga [kg]	27