

Ciężarek klejony 5g 1200 szt. rolka



Produkt Ciężarek klejony 5g 1200 szt. rolka został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych warsztatach zajmujących się serwisem ogumienia oraz wyważaniem kół. Producent ARKO GUM oferuje rozwiązania wykorzystywane w codziennej pracy serwisowej, gdzie liczy się trwałość, dokładność oraz bezpieczeństwo montażu.

Parametr	Wartość
Producent	ARKO GUM
Indeks	J6-2
Zastosowanie	Wyważanie felg aluminiowych
Waga	5 g
Typ produktu	Akcesoria do wyważania kół

Charakterystyka produktu

Profesjonalne ciężarki do wyważania kół stanowią jeden z podstawowych elementów wyposażenia nowoczesnych warsztatów wulkanizacyjnych i serwisów opon. Odpowiednie wyważenie koła ma bezpośredni wpływ na komfort jazdy, trwałość zawieszenia, żywotność opon oraz bezpieczeństwo pojazdu. W praktyce warsztatowej wysokiej jakości ciężarki gwarantują stabilne mocowanie, odporność na warunki atmosferyczne oraz precyzję wyważania nawet przy dużych prędkościach. Nowoczesne ciężarki stosowane są zarówno w samochodach osobowych, dostawczych, SUV-ach, jak i pojazdach użytkowych. W zależności od rodzaju felgi wykorzystywane są modele nabijane lub klejone. Produkty powlekane i czarne wybierane są szczególnie często do nowoczesnych felg aluminiowych premium.

Zastosowanie warsztatowe

Produkty tego typu wykorzystywane są podczas precyzyjnego wyważania kół. W nowoczesnych warsztatach odpowiedni dobór ciężarków ma kluczowe znaczenie dla jakości usługi oraz komfortu jazdy klienta. Najczęstsze zastosowania: • wyważanie felg stalowych, • wyważanie felg aluminiowych, • serwis opon sezonowych, • obsługa flot pojazdów, • profesjonalne warsztaty wulkanizacyjne.

Najważniejsze zalety

• wysoka trwałość, • dobra przyczepność lub stabilność mocowania, • odporność na korozję, • dokładność wyważania, • profesjonalna jakość wykonania, • kompatybilność z nowoczesnymi wyważarkami. Produkty premium stosowane są szczególnie często w warsztatach obsługujących nowoczesne samochody klasy premium.

Instrukcja użytkowania

Przed montażem należy odpowiednio przygotować powierzchnię felgi. W przypadku ciężarków klejonych powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona i sucha. Przy ciężarkach nabijanych należy dobrać odpowiedni profil do rodzaju obręczy. Prawidłowy montaż wpływa bezpośrednio na trwałość wyważenia oraz bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

Najczęstsze problemy

Jednym z częstych problemów jest nieprawidłowe przygotowanie powierzchni felgi przed aplikacją ciężarków klejonych. Może to prowadzić do odpadania ciężarków podczas jazdy. Inne błędy obejmują: • stosowanie nieodpowiedniego rodzaju ciężarka, • błędne rozmieszczenie, • niewłaściwe wyważenie dynamiczne, • montaż na zabrudzonej powierzchni.

Porady ekspertów

Profesjonalni wulkanizatorzy rekomendują stosowanie wysokiej jakości ciężarków oraz regularną kalibrację wyważarek. W praktyce warsztatowej dokładność wyważenia wpływa na trwałość zawieszenia, komfort jazdy i równomierne zużycie opon. Coraz większą popularnością cieszą się ciężarki czarne i powlekane, które lepiej komponują się z nowoczesnymi felgami aluminiowymi.

FAQ

Czy produkt nadaje się do felg aluminiowych? Tak, w zależności od modelu produkt może być stosowany do felg aluminiowych lub stalowych. Jak zwiększyć trwałość mocowania? Kluczowe znaczenie ma odpowiednie oczyszczenie powierzchni oraz prawidłowy montaż. Czy ciężarki nadają się do warsztatów profesjonalnych? Tak, produkty zostały stworzone z myślą o codziennej pracy warsztatowej.

Podsumowanie

Ciężarek klejony 5g 1200 szt. rolka to profesjonalny produkt przeznaczony do zastosowań warsztatowych i serwisowych. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz trwałości mocowania produkt znajduje zastosowanie w nowoczesnych warsztatach obsługujących pojazdy osobowe i dostawcze. Rozwiązania oferowane przez ARKO GUM cenione są za trwałość, funkcjonalność oraz kompatybilność z profesjonalnymi urządzeniami serwisowymi.
