

STACJA KLIMATYZACJI TEXA 712R TOUCH R134a

mokar.pl

sklep@mokar.pl

tel 612927081

KONFORT 712R TOUCH

Jest to model zaawansowany, który może pochwalić się typowymi cechami technicznymi modeli najwyższej klasy, takimi jak automatyczne zarządzanie serwisem oraz pomiar ilości odzyskanego oleju za pomocą wagi elektronicznej. Można go kupić w wersji R134a lub R1234yf.

Wyjątkowa praktyczność linii KONFORT TOUCH i jej sprytne rozwiązania użytkowe wynikają również z zastosowania łączności Wi-Fi do takich operacji jak:

- drukowanie raportów w formacie A4
- pobieranie aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego w czasie rzeczywistym
- korzystanie ze zdalnej pomocy technicznej
- połączenie z portalem myTEXA
- połączenie z aplikacją mobilną KONFORT.

Moduł Bluetooth pozwala także na połączenie stacji z różnymi akcesoriami, jak na przykład z zestawem wydajności klimatyzacji.

Gniazdo USB, daje możliwość wykonywania backup'u raportów serwisowych oraz całego systemu. To rozwiązanie jest bardzo przydatne również do instalowania aktualizacji oprogramowania w przypadku, gdy warsztat nie posiada sieci Wi-Fi.

Dzięki dedykowanej aplikacji, stacje komunikują się ze smartfonami (systemami Android i iOS), dzięki czemu operatorzy zdalnie mogą śledzić postępy w obsłudze i procedury ładowania również.

Technik otrzymuje powiadomienie w przypadku wystąpienia usterek oraz zakończenia usługi. Nowa APLIKACJA pozwala również w łatwy sposób przeglądać i zarządzać wykonanymi czynnościami serwisowymi, nawet gdy stacja jest wyłączona.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Czynnik chłodniczy: R134a

Tryb pracy: Automatyczny

Baza danych: Standardowa dla środowisk CAR, TRUCK, AGRI

Wskaźniki ciśnienia HP & LP: Manometry 80 mm (pulse free)

Kompresor i szybkość odzysku: Hermetyczny 12 cm³, 330 g/min

Pompa próżniowa: 100 l/min, dwustopniowa

Zbiornik wewnętrzny: 10 kg

Odzysk oleju: Automatyczny z wagą elektroniczną

Podawanie czynnika: Automatyczne z wagą elektroniczną

Kontrola i zrzut nieskondensowanych gazów: Automatyczne

Drukarka termiczna: Opcjonalnie

Zestaw do płukania układu: Opcjonalnie

Zestaw identyfikatora czynnika: Opcjonalnie

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wyświetlacz:: 7" TFT IPS 1024×600 400CD

GPU: Qualcomm® Adreno™ 308 Graphics Processing Unit (GPU) with 64-bit addressing

Ekran: Capacitive touch panel, USB/12C interface

Procesor:

SC200R Series Snapdragon QCM2150 Quad-core

ARM Cortex-A53 64-bit CPU @ 1.3 Ghz

STM32F103 – ARM Cortex M3 32-bit CPU

RAM: 2 GB LPDDR3

Dysk Twardy: 16 GB eMMC

System Operacyjny: Android 10.0

Audio: devices 1 speaker CES-703116-28PM 8ohm 2W

Wi-Fi:

802.11a/b/g/n, 150 Mbps, STA/AP/P2P

2402-2480 MHz

5 Ghz

Bluetooth:

2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE

2400-2483,5 MHz

Moc RF: 20 dBm

Port I/O: devices USB 2.0 x1

Bateria podstawowa: 3 V CR2032

Akumulator dodatkowy: NiMh 2,4 V – 600 mAh

Elektroniczna waga czynnika chłodniczego (dokładność) [g]: ±10

Elektroniczna waga oleju i barwnika UV (Rozdzielczość) [g]: 1 g

Przetwornik ciśnienia: Kl. 1.0

Manometr wysokiego ciśnienia [mm]: Ø 80

Manometr niskiego ciśnienia [mm]: Ø 80

Pojemność zbiornika [kg]: 10

Długość przewodów serwisowych [m]: 3

Filtry: osuszacz + filtr mechaniczny

Kompresor (hermetyczny) [cc]: 12

Pompa próżniowa: 100 l/m, dwustopniowa, ciśnienie końcowe 0,05 mbar

Czujnik temperatury otoczenia (rozdzielczość) [°C]: 1

Czystość czynnika chłodniczego [kg]: 150 (SAE J2099)

Wydajność odzysku: > 95 % (SAE J2788 / SAE J2843)

Maksymalne ciśnienie robocze (PS) [bar]: 20

Kalibracja zaworu bezpieczeństwa [bar]: 20

Napięcie zasilania [V]: 230

Częstotliwość (Hz): 50 (50/60)

Zasilanie [W]: 770

Temperatura pracy (TS) [°C]: $5 \div 40$

Temperatura przechowywania [°C]: $-25 \div 60$

Wymiary [mm]:

H: 1101

L: 598

P: 706

Waga [kg]: 90