

STACJA KLIMATYZACJI TEXA 780 TOUCH BI-GAS RID (R134a i R1234yf)

mokar.pl

sklep@mokar.pk tel. 612927071

Najwyższy model serii. Oferuje możliwość równoległej obsługi układów A/C na czynnik R134a i R1234yf, ponieważ posiada dwa zbiorniki wewnętrzne oraz dwa oddzielne obwody odzysku, recyklingu i ponownego podawania czynnika. Obsługa stacji jest w pełni automatyczna. Cechami charakterystycznymi tego modelu są: hermetyczne pojemniki na olej, system blokady wagi i automatycznej kontroli poprawności masy czynnika oraz automatyczny system czyszczenia wewnętrznych obwodów hydraulicznych.

KONFORT TOUCH wyposażona jest w dotykowy 10-calowy kolorowy wyświetlacz, który nie tylko podnosi komfort użytkowania, ale i udostępnia na jednym ekranie większość wykonywanych operacji serwisowych. Innowacyjny interfejs graficzny zapewnia prawdziwie intuicyjną obsługę oprogramowania, umożliwiając szybki odczyt wyświetlanych danych.

Czytelność danych zapewnia wysoka rozdzielczość i jasność 400 kandel.

Interesującą opcją jest możliwość wyboru przez operatora jasnego lub przyciemnionego tła ekranu. Ponadto ekran stacji KONFORT TOUCH został wykonany w technologii glove-touch, która zapewnia doskonałe użytkowanie podczas noszenia różnego rodzaju rękawic roboczych.

Wyjątkowa praktyczność linii KONFORT TOUCH i jej sprytne rozwiązania użytkowe wynikają również z zastosowania łączności Wi-Fi do takich operacji jak:

- drukowanie raportów w formacie A4
- pobieranie aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego w czasie rzeczywistym
- korzystanie ze zdalnej pomocy technicznej
- połączenie z portalem myTEXA
- połączenie z aplikacją mobilną KONFORT
- identyfikator czynnika chłodzącego

Moduł Bluetooth pozwala także na połączenie stacji z różnymi akcesoriami, jak na przykład z zestawem wydajności klimatyzacji.

Gniazdo USB, daje możliwość wykonywania backup'u raportów serwisowych oraz całego systemu. To rozwiązanie jest bardzo przydatne również do instalowania aktualizacji oprogramowania w przypadku, gdy warsztat nie posiada sieci Wi-Fi.

KONFORT APP

Dzięki specjalnej aplikacji, stacje mogą komunikować się ze smartfonami z systemem operacyjnym Android i iOS, dając mechanikowi możliwość zdalnego podglądu przebiegu prac związanych z obsługą serwisową i napełnianiem układów klimatyzacji pojazdów. Technik jest powiadamiany o wszelkich nieprawidłowościach i informowany o zakończeniu usługi.

Ponadto, nowa aplikacja pozwala na sprawne zarządzanie danymi z wykonanych serwisów również wtedy, gdy stacja jest wyłączona.

Modele KONFORT TOUCH można łączyć z szeregiem opcjonalnych akcesoriów poszerzających ich funkcjonalność i potencjał, takich jak:

- Drukarka termiczna

Instalacja funkcjonalnej drukarki termicznej, umożliwia w dowolnych warunkach i momencie, na wydruk raportu z przeprowadzonych prac serwisowych.

- Zestaw identyfikatora czynnika

Urządzenie natychmiast wykrywa typ oraz czystość czynnika chłodzącego (R134a lub R1234yf) zastosowanego w pojeździe. Cała operacja zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i wstrzymuje pracę stacji.

- REC+

Gwarantuje odprowadzenie czynnika chłodniczego w całkowicie bezpieczny sposób, niezależnie od jego zanieczyszczenia. Spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne i bezpieczeństwa najważniejszych producentów pojazdów i pozwala odzyskać do 95% czynnika chłodniczego zawartego w układzie. Pod koniec odzysku zanieczyszczony czynnik chłodniczy może zostać odprowadzony do zewnętrznego zbiornika w celu jego utylizacji.

- Forming Gas

Zestaw umożliwiający szybkie i skutecznie wykrycie nieszczelności w układach A/C pracujących na czynniku R134a i R1234yf. Wykorzystanie zestawu ma kluczowe znaczenie w procesie naprawy, ponieważ jest w stanie zidentyfikować najmniejsze wycieki gazu. Dzieje się tak, dzięki rozmiarom cząsteczek gazu śladowego, które są znacznie mniejsze niż cząsteczki jakiegokolwiek czynnika chłodniczego.

- Zestaw do płukania układu klimatyzacji

Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów układu klimatyzacji w pojeździe. Zestaw ten składa się z: dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym, filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który z łatwością może zostać wyjęty w celu czyszczenia, przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów oraz walizki zawierającej różnego rodzaju adaptery typu uniwersalnego.

- Zestaw kontroli wydajności klimatyzacji

Umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli temperatury na wylocie nawiewów klimatyzacji. Po wykonaniu kontroli stacja KONFORT TOUCH dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza rzeczywistą wydajność danego układu.

Identyfikator czynnika RID

Identyfikator czynnika rozpoznaje i mierzy stopień czystości (w %) czynników R134a, R1234yf i węglowodorów. Przed obsługą każdego pojazdu należy przeprowadzić analizę czynnika, aby zapobiec pomyleniu czynników chłodniczych. Pozwoli to na prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie serwisowania.

Urządzenie TEXA nie tylko wykrywa gaz czynnika R134a/R1234yf, ale i gwarantuje odpowiedni stopień jego czystości.

Cała operacja zajmuje tylko 1 minutę!

W przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i blokuje pracę stacji KONFORT. Wszystko po to, aby chronić mechanika przed niebezpiecznymi sfałszowanymi mieszankami gazów oraz mieszaniem się różnych typów czynników.

Parametry techniczne:

Wydajność - pompa próżniowa dwustopniowa: 100 [l/min.]

Dozowanie oleju: automatyczne (wg wagi)

Dozowanie barwnika UV: ręczne

Drukarka: Tak

Baza danych pojazdów: osobowe, dostawcze, ciężarowe, maszyny rolnicze

Obsługa pojazdów hybrydowych: Tak

Obsługiwane pojazdy: pojazdy hybrydowe

Dozowanie barwnika UV: automatyczne (wg wagi)

Rodzaj czynnika chłodzącego: R134a/R1234yf

Tryb pracy: Automatyczny

Pojemność zbiornika R134a/R1234yf: 12 [kg]

Liczba zbiorników: 2 [szt.]

Wydruk raportu wykonanych serwisów: Tak

Identyfikator czynnika: Tak

Elektroniczne wagi oleju i UV: Tak

Rodzaj wyświetlacza: 10" dotykowy

Rodzaj wyświetlacza: kolorowy

Sterowanie otw./zam. przewodów LP/HP: automatyczne

Dozowanie oleju: automatyczne

Blokada wagi: Tak

Długość przewodów LP/HP: 3/3 [m]

Kolor: Czarny

Obsługa pojazdów elektrycznych: Tak