

Urządzenia do obsługi stacja klimatyzacji ACS 653-P na czynnik R134a SP00000175

mokar.pl sklep@mokar.pl

tel. 612927071

Spełniając wymagające normy europejskie, precyzyjna technika pomiarowa urządzenia ACS 653-P oraz w pełni automatyczna obsługa umożliwiają wydajne serwisowanie klimatyzacji w samochodach osobowych i ciężarowych.

Przyjazna obsłudze budowa urządzenia zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich części wewnętrznych, oszczędzając czas i zwiększając wydajność warsztatu.

Dwa pojemniki oleju na oleje PAG i POE wraz z automatyczną funkcją przepłukiwania sprawiają, że urządzenie jest kompatybilne z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi.

Cechy i zalety:

- Przyjazna obsłudze budowa urządzenia: zapewnia łatwy i szybki dostęp do wewnętrznych części urządzenia
- Funkcja Deep Recovery pozwala odzyskiwać aż 99% czynnika w ciągu kilku minut: to oszczędza czas, a tym samym koszty, oraz środowisko
- Innowacyjny system pojemników na olej: do serwisowania pojazdów z silnikami spalinowymi i hybryd (PAG/POE)
- Zaprojektowane z myślą o profesjonalnym użytkowaniu: idealne połączenie solidności i elastycznego stosowania mobilnego
- Kompatybilne z Bosch Connected Repair
- Opcja z wbudowaną drukarką

Dane techniczne:

Czynnik chłodniczy: R134a

Tryb pracy: W pełni automatyczny

Funkcja odzyskiwania: Automatyczna

Skuteczność odzyskiwania: > 99%

Rozpoznawanie czynnika (wbudowane w ACS 663-RI): W opcji

Usuwanie oleju: Automatyczne, z elektron. wagą

Wytwarzanie próżni: Automatyczne

Test szczelności: Automatyczny

Test szczelności ciśn.: Tak

Test szczelności ciśn. (N2/N2H2): W opcji

Wymiana oleju w hybrydach: Tak

Dodawanie oleju PAG/POE: automatyczne

Dodawanie kontrastu UV: Automatyczne

Napełnianie czynnikiem: Automatyczna, z elektron. wagą
Funkcja płukania: W opcji
System wentylacji
Elektr. sterowanie
Manometry, HP/LP: 100 mm, tłumione
Wskaźnik ciśnienia w zbiorniku: Cyfrowy
Węże serwisowe: 2,5 m (5 m w opcji)
Wyświetlacz: 4.3" kolorowy
Sprężarka: 1/4 HD
Pompa podciśnieniowa: 170 l/min. (6 CFM)
Zbiornik na czynnik: 19.5 kg/21.5 kg
Pojemniki na olej: 2 x 250 ml (hermetyczne zamknięcie w opcji)
Pojemnik na zużyty olej: 1 x 250 ml
Pojemnik na kontrast UV: 1 x 250 ml (hermetyczne zamknięcie w opcji)
Wymiary w cm (D x S x W): 105 x 75 x 77
Masa (zbiornik na czynnik pusty): 112 kg
Baza pojazdów: Tak
Programowana baza danych użytkownika: Tak
Test wydajności klimatyzacji: Tak
Zestaw adapterów do płukania: W opcji
Gniazdo USB: Tak
Łączność Wi-Fi: W opcji
Łączność z aplikacją: W opcji

Zakres dostawy:

- Zestaw ochronny (okulary i rękawice)
- Instrukcja obsługi
- Wąż serwisowy wysokiego ciśnienia
- Wąż serwisowy niskiego ciśnienia
- 1x pojemnik na nowy olej PAG 250 ml
- 1x pojemnik na nowy olej POE 250 ml
- 1x pojemnik na UV 250 ml
- 1x pojemnik na zużyty olej
- Szybkozłącze
- Przewód zasilający
- Adapter zbiornika
- Osłona przeciwpyłowa