

Stacja do serwisowania klimatyzacji dla R134a, R513a, R1234yf LOW EMISSION

mokar.pl sklep@mokar.pl tel.612927071

Ta podstawowa wersja ASC 6300 G LE łączy w sobie stosunek wartości do ceny z niezawodną jakością renomowanego producenta. Zawiera oszczędzającą czynnik chłodniczy technologię niskiej emisji LOW EMISSION, prawie 100-procentowy odzysk czynnika chłodniczego i praktycznie zerowa emisja szkodliwych czynników chłodniczych do atmosfery. Ilość odzyskanego czynnika chłodniczego może być dokładnie określona, co pozwala uniknąć żmudnego rozwiązywania problemów i napraw. Także w tym urządzeniu technicy Dometic zawarli całą swoją wiedzę. Stacja wykonuje profesjonalny serwis klimatyzacji całkowicie automatycznie, przy niewielkim zaangażowaniu operatora. Model ten oferuje wszystkie zalety serii ASC, włącznie z zarządzaniem napełnianiem czynnikiem chłodniczym i jego odzyskiwaniem, spersonalizowaną bazą danych ilości napełniania i automatycznym testem próżniowym. Stację ASC 6300 G LE można uzupełnić o zewnętrzne narzędzie do analizy czynnika chłodniczego.

W pełni automatyczna jednostka serwisowa do systemów klimatyzacji R134a, R513a i zintegrowana baza danych ilości podawania, praktyczny wyświetlacz, podgrzewany zbiornik na czynnik chłodniczy, drukarka, opatentowany system podawania oleju i dodatku UV i wiele innych. Wygodna bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez port USB.

Urządzenie do obsługi klimatyzacji na poziomie podstawowym:

- Prawie 100% odzysku czynnika chłodniczego dzięki opatentowanej technologii niskiej emisji Low Emission WAECO.
- W pełni automatyczny serwis klimatyzacji – oszczędność czasu i wysiłku w warsztacie
- Wykluczający możliwość dostawania się wilgoci system przechowywania i dozowania świeżego oleju i dodatku UV
- Opcjonalny zewnętrzny analizator gazów zapobiega powstawaniu niebezpiecznych mieszanek czynników chłodniczych
- Opcjonalny zbiornik do płukania (obsługa aut hybrydowych, elektrycznych) [8885200270](#) lub [8885200259](#)
- Zintegrowane zarządzanie dozowaniem czynnika chłodniczego i odzyskiwanymi ilościami
- Interfejs USB do wygodnej aktualizacji oprogramowania lub eksportu danych serwisowych
- Baza danych ze spersonalizowaną kwotą naliczania opłat dla 100 różnych pojazdów
- Zgodność z normą SAE J 2099, 2788 i 2843
- Zbiornik 16kg

- Obsługa czynnika: R134a, R513a, R1234yf.

WAŻNE:

Należy dokupić obowiązkowo w zależności od obsługiwanego czynnika:

Starter Kit 1: Wężę 3 metry R134a/R513a: WAE 8885500008

Starter Kit 4: Wężę 3 metry R1234yf: WAE 8885500011

Opcjonalnie w zależności od obsługiwanego czynnika:

Starter ECO: Wężę 3 metry R134a/R513a: WAE 8885500015

Starter Kit 2: Wężę 5 metrów R134a/R513a: WAE 8885500009

Starter Kit 5: Wężę 5 metrów R1234yf: WAE 8885500012

Starter Kit 3: Wężę 8 metrów R134a/R513a: WAE 8885500010

Starter Kit 6: Wężę 8 metrów R1234yf: WAE 8885500013