

STACJA DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI ASC 2300 G 9103301887

mokar.pl sklep@mokar.pl tel.612927071

automatyczna stacja do serwisowania klimatyzacji klasy podstawowej R 134a

- Pojemność zbiornika na czynnik chłodniczy: 21 kg, wydajność pompy próżniowej: 5 pojazdów/godz.
- Wykluczający możliwość dostawiania się wilgoci system przechowywania i dozowania świeżego oleju i dodatku UV wraz z butlami testowymi
- Wydruk istotnych danych serwisowych, również wielokrotny
- Pokrowiec ochronny w komplecie
- W pełni automatyczny recykling czynnika chłodniczego, zarządzanie olejem i dodatkami
- Automatyczny test próżniowy
- Automatyczne dozowanie dodatku do wykrywania wycieków
- Zintegrowane zarządzanie ilościami napełniania i odzyskiwania czynnika chłodniczego
- Zintegrowana baza danych ilości podawania
- Zgodność z normami SAE J 2099 i SAE J 2788
- Spersonalizowana baza danych ilości napełniania
- Wskazówki dla operatora na dużym wyświetlaczu i manometrach
- Przechylny i obracany wyświetlacz z manometrami
- Podgrzewany zbiornik na czynnik chłodniczy do szybkiego napełniania. Podgrzewanie jest możliwe również podczas procesu napełniania
- Specjalna platforma ważąca oparta na 8 poduszkach
- Specjalna funkcja płukania układu klimatyzacji
- Zbiornik na zużyty olej o pojemności 500 ml wydłużający okresy wymiany
- Możliwość zastosowania również do serwisowania samochodów hybrydowych po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu do płukania wewnętrznego obiegu stacji ASC [8885200270](#)
- Interfejs USB
- Wyświetlacz graficzny
- Opcja: możliwość prostego doposażania w analizator czystości czynnika chłodniczego zgodny z wymogami SAE (wystarczy przyłączyć)

Prześciówka do butli jednorazowych 1/4" HD Nr katalogowy [8885400035](#)

Opcja: analizator gazu zgodny z wymogami SAE Nr katalogowy [8885200279](#)

W zestawie

Wężę serwisowe (wg normy SAE, 3 m), adapter zaworu do butli czynnika chłodniczego WAECO, instrukcja obsługi, pojemnik na zużyty olej (500 ml), adapter do butli świeżego oleju 500 ml i dodatku UV, podgrzewany zbiornik czynnika chłodniczego, pokrowiec ochronny, okulary / rękawice ochronne, butla testowa dodatku UV, butla testowa świeżego oleju WAECO DHO PS-F