

STACJA DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI ASC 2500 G Low Emission 9103301871

mokar.pl sklep@mokar.pl tel.612927071

ASC 2300 G – automatyczna stacja do serwisowania klimatyzacji klasy podstawowej R 134a

- Wytrzymała metalowa obudowa
 - Pojemność zbiornika na czynnik chłodniczy: 16 kg, wydajność pompy próżniowej: 5 pojazdów/godz.
 - Wykluczający możliwość dostawania się wilgoci system przechowywania i dozowania świeżego oleju oraz dodatku UV wraz z butlami testowymi
 - Wydruk istotnych danych serwisowych, również wielokrotny
 - W pełni automatyczny recykling czynnika chłodniczego, zarządzanie olejem i dodatkami
 - Automatyczny test próżniowy
 - Automatyczne dozowanie dodatku do wykrywania wycieków
 - Zintegrowane zarządzanie ilościami napełniania i odzyskiwania czynnika chłodniczego
 - Zintegrowana baza danych ilości napełniania
 - Zgodność z normami SAE J 2099 i SAE J 2788
 - Odzysk czynnika chłodniczego bliski 100%
 - Praktycznie 0% emisji w trakcie serwisowania dzięki opatentowanemu zbiornikowi na zużyty olej i technologii Low Emission
 - Spersonalizowana baza danych ilości napełniania
 - Czytelny interfejs użytkownika na dużym wyświetlaczu
 - Obrotowy wyświetlacz i jednostka informacyjna (opatentowane)
 - Podgrzewany zbiornik na czynnik chłodniczy do szybkiego napełniania. Podgrzewanie jest możliwe również podczas procesu napełniania.
 - Specjalna platforma ważąca oparta na 8 poduszkach
 - Specjalna funkcja płukania układu klimatyzacji
 - Możliwość zastosowania również do serwisowania samochodów hybrydowych po zainstalowaniu opcjonalnego zestawu [8885200270](#)
- do płukania wewnętrznego obiegu stacji ASC
- Opatentowany zbiornik na zużyty olej
 - Wyświetlacz graficzny i złącze USB

Przejściówka do butli jednorazowych 1/4" HD Nr katalogowy **8885400035**

Opcja: analizator gazu zgodny z wymogami SAE Nr katalogowy **8885200279**

W zestawie

Węże serwisowe (wg normy SAE, 3 m), adapter zaworu do butli czynnika chłodniczego WAECO, instrukcja obsługi, hermetycznie zamknięty zbiornik na zużyty olej (500 ml), adapter do butli świeżego oleju 500 ml i dodatku UV, podgrzewany zbiornik czynnika chłodniczego, pokrowiec ochronny, okulary / rękawice ochronne, butla testowe dodatku UV, butla testowe świeżego oleju WAECO DHO PS-F.

