

WERTHER Stacja obsługowa do klimatyzacji CO2 AVL ADS 310 BO7923

mokar.pl sklep@mokar.pl tel.612927071

Parametry stacji:

- W pełni automatyczna procedura zapewniająca szybką i łatwą pracę
- Tryb ręczny do zadań konserwacyjnych w układzie klimatyzacji
- Testy działania układu klimatyzacji
- Automatyczna dokumentacja wykonanych prac
- Wstępnie ustawione parametry diagnostyczne
- Konstrukcja zapewniająca optymalne wdrożenie w warsztacie
- Regulowany kolorowy wyświetlacz graficzny - 7"
- Pomysłowa konstrukcja wózka do szybkiej wymiany butli CO
- Obsługiwane wszystkie obecne typy butli CO
- Dużo miejsca do przechowywania akcesoriów, aby zapewnić uporządkowane miejsce pracy
- Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy dzięki procesom wspomagającym menu z powiadomieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i wspieranymi systemowo wewnętrznymi kontrolami wiarygodności
- Prosta wymiana butelek z chłodziwem
- Unikalna, innowacyjna obsługa jedną ręką za pomocą pokrętki
- Szereg kolorowych wskaźników pokazuje aktualny stan systemu

Dane techniczne:

- wydatek pompy próżniowej 3 m³/h
- zdolność wytwarzania próżni 0.002 mbar
- objętość butli załadunkowej 5,6,10 lub 20 kg
- dokładność dozowania czynnika +/- 10 g
- masa własna 75 kg
- zasilanie: 230V 50Hz
- pobór mocy: 1200W
- wymiary: 67 x 100 x 81cm
- manometry: cyfrowe
- max ciśnienie: 150bar
- długość przewodów: 2.5m
- drukarka termiczna: 24kol
- waga elektroniczna: 50kg
- waga oleju: 3kg
- dokładność dozowania: +/-5g
- wielkość zbiornika oleju: 250ml
- zbiornik kontrastu: 250ml
- czynnik chłodniczy R744 (CO₂)
- agregat automatyczny
- dwie wagi elektroniczne
- baza danych
- dostosowany do R134a

