

# **STACJA KLIMATYZACJI AC1234-7I R-1234YF**

## **ROBINAIR SP00000165**

sklep@mokar.pl tel 612927071 mokar.pl

W pełni automatyczna stacja obsługi spełniająca najwyższe wymagania w zakresie obsługi klimatyzacji samochodów osobowych i pojazdów przemysłowych. Kompatybilna z hybrydowymi i elektrycznymi systemami klimatyzacji i opracowana zgodnie ze specyfikacjami niemieckich producentów samochodów oraz normami SAE i europejskimi.

### **Zalety:**

Wydajność odzysku czynnika chłodniczego bliska 99% (głębokie odzyskiwanie)  
Aplikacja na smartfony  
Dwustopniowa pompa próżniowa (170l/min)  
Zintegrowany test wykrywania wycieków N2H2/N2  
Wysoka dokładność: 15 gramów  
Dane systemów Bank AC  
Szybki i łatwy dostęp do podzespołów wewnętrznych  
Wtrysk oleju PAG/POE  
Możliwość wyboru pomiędzy trybem w pełni automatycznym lub jednofunkcyjnym  
Brak zaworów ręcznych  
Wydajność odzyskiwania 99%  
Identyfikator czynnika chłodniczego opcjonalny  
Odzysk oleju zużytego automatyczny z elektroniczną wagą  
Próżnia automatyczna  
Test szczelności próżni automatyczny  
Wtrysk oleju PAG/POE automatyczny z wagą elektroniczną  
Wtrysk znacznika UV automatyczny z wagą elektroniczną  
Podanie czynnika chłodniczego automatyczny z wagą elektroniczną  
Funkcja płukania układu w opcji  
Zintegrowana drukarka  
Układ usuwania gazów nieskondensowanych sterowany elektronicznie

### **Parametry techniczne:**

Zawory panelowe HP i LP: bez zaworów manualnych  
Manometry HP i LP: 100 mm klasa 1  
Manometr zbiornika: cyfrowy  
Długość węży serwisowych: 2,5m (opcjonalnie 5m)  
Monitor: Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 7 cali  
Kompresor: 1/4 AP  
Pompa próżniowa: 170 l/min (6 CFM)  
Pojemność zbiornika czynnika chłodzącego: 19,5kg  
Zbiorniki na olej nowy: 2x 250ml (hermetycznie zamknięte)  
Zbiornik na olej zużyty: 1 x 250 ml  
Zbiornik ze znacznikiem UV: 1 x 250ml (hermetycznie zamknięty)

Wymiary stacji: 105 x 75 x 77cm

Ciężar stacji: 112kg

Zasilanie: 230V 50/60Hz