

## **STACJA KLIMATYZACJI ACS 663-P NA CZYNNIK R-1234YF Z DRUKARKĄ SP00000172**

sklep@mokar.pl tel 612927071 mokar.pl

Spełniając wymagające normy europejskie, precyzyjna technika pomiarowa urządzenia ACS 663-P oraz w pełni automatyczna obsługa umożliwiają wydajne serwisowanie klimatyzacji w samochodach osobowych i ciężarowych.

Przyjazna obsłudze budowa urządzenia zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich części wewnętrznych, oszczędzając czas i zwiększając wydajność warsztatu.

Dwa pojemniki oleju na oleje PAG i POE wraz z automatyczną funkcją przepłukiwania sprawiają, że urządzenie jest kompatybilne z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi.

### **Cechy:**

- Przyjazna obsłudze budowa urządzenia: zapewnia łatwy i szybki dostęp do wewnętrznych części urządzenia
- Funkcja Deep Recovery pozwala odzyskiwać aż 99% czynnika w ciągu kilku minut: to oszczędza czas, a tym samym koszty oraz środowisko
- Innowacyjny system pojemników na olej: do serwisowania pojazdów z silnikami spalinowymi i hybryd (PAG/POE)
- Zaprojektowane z myślą o profesjonalnym użytkowaniu: idealne połączenie solidności i elastycznego stosowania mobilnego
- Kompatybilne z Bosch Connected Repair
- Opcja z wbudowaną drukarką (SP00000133)
- Identyfikator czynnika chłodniczego w opcji (SP00000134)

### **Dane techniczne:**

- Czynnik chłodniczy: R1234yf
- Tryb pracy: W pełni automatyczny
- Funkcja odzyskiwania: Automatyczna
- Skuteczność odzyskiwania: > 99%
- Rozpoznawanie czynnika (wbudowane w ACS 663-RI): W opcji
- Usuwanie oleju: Automatyczne, z elektron. wagą
- Wytwarzanie próżni: Automatyczne
- Test szczelności: Automatyczny
- Test szczelności ciśn.: Tak
- Test szczelności ciśn. (N2 / N2H2): W opcji
- Wymiana oleju w hybrydach: Tak
- Dodawanie oleju: PAG/POE: Automatyczne
- Dodawanie kontrastu UV: Automatyczne
- Napełnianie czynnikiem: Automatyczne, z elektron. wagą
- Funkcja płukania: W opcji
- Drukarka: ACS 663-P, ACS 663-RI
- System wentylacji: Elektr. sterowanie
- Zawory, HP/LP: –

- Manometry, HP/LP: 100 mm, tłumione
- Wskaźnik ciśnienia w zbiorniku: Cyfrowy
- Węże serwisowe: 2,5 m (5 m w opcji)
- Wyświetlacz: 4.3" ekran kolor
- Sprężarka: 1/4 HD
- Pompa podciśnieniowa: 170 l/min. (6 CFM)
- Zbiornik na czynnik: 19.5 kg/21.5 kg
- Pojemniki na olej: 2 x 250 ml (hermetyczne zamknięcie w opcji)
- Wymiary w cm (D x S x W): 105 x 75 x 77
- Masa (zbiornik na czynnik pusty): 112 kg
- Baza pojazdów: Tak
- Programowana baza użytkownika: Tak
- Test wydajności klimatyzacji: Tak
- Zestaw adapterów do płukania: W opcji
- Gniazdo USB: Tak
- Łączność Wi-Fi: W opcji
- Łączność z aplikacją: W opcji

#### **Zakres dostawy:**

- Zestaw ochronny (okulary i rękawice)
- Instrukcja obsługi
- Wąż serwisowy wysokiego ciśnienia
- Wąż serwisowy niskiego ciśnienia
- 1x pojemnik na nowy olej PAG 250 ml
- 1x pojemnik na nowy olej POE 250 ml
- 1x pojemnik na UV 250 ml
- 1x pojemnik na zużyty olej
- Szybkozłącze
- Przewód zasilający
- Adapter zbiornika
- Osłona przeciwpylowa