

STACJA KLIMATYZACJI TEXA 707R TOUCH OFF ROAD R1234yf Z18280

sklep@mokar.pl

tel 612927071 zadzwoń, napisz, zapytaj o ofertę

- **Stacja ta współpracuje z czynnikiem chłodniczym R1234yf.**

Niezbędna i prosta w obsłudze, zawiera jednak wszystkie najnowsze rozwiązania konstrukcyjne.

Jej główne cechy:

- filtr osuszający pozwalający na wykonanie aż 300 przeglądów
- system blokowania wagi
- klawiatura alfanumeryczna
- 4 kółka samonastawne
- książkę konserwacji zawierającą dane o wszystkich wykonanych przeglądach
- do pracy w terenie

Ogromna łatwość obsługi serii KONFORT TOUCH i jej inteligentne podejście polegają także na możliwości użycia łączność Wi-Fi do szeregu działań, takich jak:

- drukowanie raportów w formacie A4
- otrzymywanie aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego w czasie rzeczywistym
- otrzymania zdalnej pomocy technicznej
- połączenie z portalem myTEXA
- połączenie z aplikacją mobilną KONFORT

Moduł Bluetooth umożliwia także podłączenie stacji z kilkoma akcesoriami, np. zestawem poprawiającym wydajność klimatyzacji.

Stacja wyposażona jest także w praktyczny port USB, za pomocą którego można archiwizować raporty z wykonanych usług i całego systemu. Bardzo przydatne jest także zainstalowanie aktualizacji oprogramowania, jeśli warsztat nie posiada sieci Wi-Fi.

Stacje KONFORT TOUCH zaprojektowano tak, aby były wyjątkowo funkcjonalne i osiągały maksimum uproszczenia czynności konserwacyjnych i ładowania.

Aby osiągnąć ten cel, wykorzystywany jest wbudowany system operacyjny Android 10.

Wybór ten umożliwia lepszą znajomość obsługi różnych elementów sterujących przy użyciu bardzo intuicyjnego języka wizualnego oraz interfejs bogaty w infografiki.

Aktualizacje oprogramowania odbywają się automatycznie i bezpiecznie.

Interfejs został zaprojektowany tak, aby zapewnić wszystkie niezbędne informacje na jednym ekranie; w ten sposób użytkownicy mogą to zrobić bezpośrednio z dostępem do najbardziej przydatnych operacji. W mgnieniu oka przejdziesz od początkowej aktywacji stacji etapy realizacji usługi.

Menu, które można bardzo łatwo przeglądać, maksymalnie wykorzystuje duży wyświetlacz i minimalizuje „kroki” wymagane do uruchomienia obsługi. Co więcej, tryb wyszukiwania „Inteligentny wybór według modelu” pozwala znaleźć pojazd nad którym pracujesz, po prostu wprowadzając jedno lub więcej słów kluczowych.

Szeroka gama akcesoriów dla rozszerzonej funkcjonalności:

DRUKARKA TERMICZNA

Istnieje możliwość zainstalowania bardzo przydatnej drukarki termicznej, aby w każdej chwili wygenerować dokładny raport wszystkich wykonanych operacji.

FORMING GAS

Zestaw umożliwiający szybkie i skutecznie wykrycie nieszczelności w układach A/C pracujących na czynniku R134a i R1234yf. Wykorzystanie zestawu ma kluczowe znaczenie w procesie naprawy, ponieważ jest w stanie zidentyfikować najmniejsze wycieki gazu. Dzieje się tak, dzięki rozmiarom cząsteczek gazu śladowego, które są znacznie mniejsze niż cząsteczki jakiegokolwiek czynnika chłodniczego.

REC+

Gwarantuje odprowadzenie czynnika chłodniczego w całkowicie bezpieczny sposób, niezależnie od jego zanieczyszczenia. Spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne i bezpieczeństwa najważniejszych producentów pojazdów i pozwala odzyskać do 95% czynnika chłodniczego zawartego w układzie. Pod koniec odzysku zanieczyszczony czynnik chłodniczy może zostać odprowadzony do zewnętrznego zbiornika w celu jego utylizacji.

ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów układu klimatyzacji w pojeździe. Zestaw ten składa się z: dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym, filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który z łatwością może zostać wyjęty w celu czyszczenia, przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów oraz walizki zawierającej różnego rodzaju adaptery typu uniwersalnego.

ZESTAW IDENTYFIKATORA CZYNNIKA

Urządzenie natychmiast wykrywa typ oraz czystość czynnika chłodzącego (R134a lub R1234yf) zastosowanego w pojeździe. Cała operacja zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i wstrzymuje pracę stacji.

ZESTAW KONTROLI WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI

Umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli temperatury na wylocie nawiewów klimatyzacji. Po wykonaniu kontroli stacja KONFORT TOUCH dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza rzeczywistą wydajność danego układu.

Specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz: 7” TFT IPS 1024×600 400CD

Karta graficzna: Qualcomm® Adreno™ 308 Procesor graficzny (GPU) z adresowaniem 64-

bitowym

Dotyk: pojemnościowy panel dotykowy, interfejs USB/12C

PROCESOR:

Czterordzeniowy Snapdragon QCM2150 z serii SC200R

64-bitowy procesor ARM Cortex-A53 o częstotliwości 1,3 GHz

STM32F103 – 32-bitowy procesor ARM Cortex M3

RAM: 2 GB LPDDR3

Dysk twardy: 16 GB eMMC

System operacyjny: Android 10.0

Urządzenie peryferyjne audio: urządzenia 1 głośnik CES-703116-28PM 8 omów 2 W

Wi-Fi:

802.11a/b/g/n, 150 Mb/s, STA/AP/P2P

2402-2480 MHz

5 GHz

Bluetooth:

2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE

2400-2483,5 MHz

Moc RF: 20 dBm

Urządzenia peryferyjne we/wy: urządzenia USB 2.0 x1

Bateria podstawowa: 3 V CR2032

Bateria dodatkowa: NiMh 2,4 V – 600 mAh

Czynnik: R1234yf

Elektroniczna waga czynnika chłodniczego (precyzyjna) [g]: ± 10

Elektroniczne wagi do oleju i znacznika UV (rozdzielczość) [g]: —

Przetwornik ciśnienia: Kl. 1,0

Manometr wysokiego ciśnienia [mm]: Ø 80

Manometr niskiego ciśnienia [mm]: Ø 80

Pojemność zbiornika [kg]: 10

Długość przewodów przyłączeniowych [m]: 3

Zespół filtra: 1 filtr kombinowany + filtr mechaniczny

Sprężarka [cc]: 12

Pompa próżniowa: 100 l/m, dwustopniowa, ciśnienie końcowe 0,05 mbar

Czujnik temperatury otoczenia (rozdzielczość) [°C]: 1

Czystość czynnika chłodniczego [kg]: 150 (SAE J2099)

Sprawność odzysku: >95 % (SAE J2788/SAE J2843)

Maksymalne ciśnienie robocze (PS) [bar]: 20

Kalibracja urządzenia zabezpieczającego [bar]: 20

Napięcie zasilania [V]: 230

Częstotliwość (Hz): 50 (50/60)

Moc [W]: 770

Temperatura pracy (TS) [°C]: $5 \div 40$

Temperatura przechowywania [°C]: $-25 \div 60$

Wymiary [mm]:

H: 1095

L: 598

P: 706

Waga [kg]: 75