

STACJA KLIMATYZACJI TEXA KONFORT 707 TOUCH + DRUKARKA Z18210D

sklep@mokar.pl

tel 612927071 zadzwoń, napisz, zapytaj o ofertę

● Stacja z zamontowaną drukarką!

Prosta, szybka, inteligentna do uruchomienia wystarczy jedno "dotknięcie" ekranu

Ta stacja współpracuje z czynnikiem chłodniczym R1234yf.

Niezbędny i prosty w obsłudze, mimo to zawiera wszystkie najnowsze rozwiązania konstrukcyjne. Jego główne cechy to: filtr osuszacza pozwalający na wykonanie do 300 czynności konserwacyjnych; system blokowania wagi; 4 kółka samonastawne; oraz dziennik konserwacji zawierający dane o wszystkich wykonanych przeglądach.

Konfort 707 występuje również w wersji OFF-ROAD.

Wiele możliwości komunikacji

Wyjątkowa praktyczność linii KONFORT TOUCH i jej sprytne rozwiązania użytkowe wynikają również z zastosowania **łączności Wi-Fi** do takich operacji jak:

- drukowanie raportów w formacie A4
- pobieranie aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego w czasie rzeczywistym
- korzystanie ze zdalnej pomocy technicznej
- połączenie z portalem myTEXA
- połączenie z aplikacją mobilną KONFORT.

Moduł Bluetooth pozwala także na połączenie stacji z różnymi akcesoriami, jak na przykład z zestawem wydajności klimatyzacji.

Gniazdo USB, daje możliwość wykonywania backup'u raportów serwisowych oraz całego systemu. To rozwiązanie jest bardzo przydatne również do instalowania aktualizacji oprogramowania w przypadku, gdy warsztat nie posiada sieci Wi-Fi.

APLIKACJA - KONFORT APP

Dzięki **dedykowanej aplikacji**, stacje komunikują się ze smartfonami (systemami Android i iOS), dzięki czemu operatorzy zdalnie mogą śledzić postępy w obsłudze i procedury ładowania również.

Technik otrzymuje powiadomienie w przypadku wystąpienia usterek oraz zakończenia usługi. Nowa APLIKACJA pozwala również w łatwy sposób przeglądać i zarządzać wykonanymi czynnościami serwisowymi, nawet gdy stacja jest wyłączona.



80% 13:58

Home

KONFORT

CONNECTED



DRYER FILTER STATUS



VACUUM PUMP OIL STATUS

Contact
Assistance

VACUUM

SYSTEM EVACUATION



1 mbar

ABSOLUTE PRESSURE



00:54

REMAINING
TIME

REPORT

LAST SERVICES PERFORMED



REPORT

2 hours ago



System operacyjny Android wszystko jeszcze łatwiejsze

Stacje KONFORT TOUCH zostały zaprojektowane tak, by być **niezwykle funkcjonalne i maksymalnie proste** w przeprowadzanych czynnościach serwisowych.

Aby osiągnąć ten cel, wykorzystano system operacyjny **Android 10**, który umożliwia sterowanie podzespołami elektronicznymi przy wykorzystaniu **intuicyjnego języka graficznego**.

Aktualizacje oprogramowania są przeprowadzane automatycznie i bezpiecznie.

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika uruchomienie serwisu jest natychmiastowe

Interfejs został zaprojektowany tak, aby zapewnić na jednym ekranie widok wszystkich informacji potrzebnych użytkownikowi w trakcie przeprowadzania serwisu układu A/C. W zaledwie kilku krokach przechodzimy od wstępnych czynności uruchomienia stacji do wykonania usługi serwisowej.

Czytelne menu, dostępne na dużym ekranie, **minimalizuje ilość koniecznych do wykonania operacji**. Tryb wyszukiwania **“Inteligentny wybór modelu”** umożliwia ponadto wybór obsługiwanego pojazdu, po wpisaniu jednego lub kilku słów kluczowych.

Szeroka gama akcesoriów aby poszerzyć możliwości

Modele KONFORT TOUCH można łączyć z szeregiem opcjonalnych akcesoriów poszerzających ich funkcjonalność i potencjał, takich jak:

DRUKARKA TERMICZNA

Istnieje możliwość zainstalowania bardzo przydatnej drukarki termicznej, aby w każdej chwili wygenerować dokładny raport wszystkich wykonanych operacji.

FORMING GAS

Zestaw umożliwiający szybkie i skuteczne wykrycie nieszczelności w układach A/C pracujących na czynniku R134a i R1234yf. Wykorzystanie zestawu ma kluczowe znaczenie w procesie naprawy, ponieważ jest w stanie zidentyfikować najmniejsze wycieki gazu. Dzieje się tak, dzięki rozmiarom cząsteczek gazu śladowego, które są znacznie mniejsze niż cząsteczki jakiegokolwiek czynnika chłodniczego.

REC+

Gwarantuje odprowadzenie czynnika chłodniczego w całkowicie bezpieczny sposób, niezależnie od jego zanieczyszczenia. Spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne i bezpieczeństwa najważniejszych producentów pojazdów i pozwala odzyskać do 95% czynnika chłodniczego zawartego w układzie. Pod koniec odzysku zanieczyszczony czynnik chłodniczy może zostać odprowadzony do zewnętrznego zbiornika w celu jego utylizacji.

ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów układu klimatyzacji w pojeździe. Zestaw ten składa się z: dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym, filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który z łatwością może zostać wyjęty w celu czyszczenia, przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów oraz walizki zawierającej różnego rodzaju adaptery typu uniwersalnego.

ZESTAW IDENTYFIKATORA CZYNNIKA

Urządzenie natychmiast wykrywa typ oraz czystość czynnika chłodzącego (R134a lub R1234yf) zastosowanego w pojeździe. Cała operacja zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i wstrzymuje pracę stacji.

ZESTAW KONTROLI WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI

Umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli temperatury na wylocie nawiewów klimatyzacji. Po wykonaniu kontroli stacja KONFORT TOUCH dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza rzeczywistą wydajność danego układu.

Specyfikacja Techniczna:

Wyświetlacz: 7" TFT IPS 1024×600 400CD

GPU: Qualcomm® Adreno™ 308 Graphics Processing Unit (GPU) 64-bit

Ekran: Pojemnościowy panel dotykowy, interfejs USB/12C

Procesor:

SC200R Series Snapdragon QCM2150 Quad-core

ARM Cortex-A53 64-bit CPU @ 1.3 Ghz

STM32F103 – ARM Cortex M3 32-bit CPU

RAM: 2 GB LPDDR3

Dysk twardy: 16 GB eMMC

System operacyjny: Android 10.0

Audio: 1 głośnik CES-703116-28PM 8ohm 2W

Wi-Fi:

802.11a/b/g/n, 150 Mbps, STA/AP/P2P

2402-2480 MHz

5 Ghz

Bluetooth:

2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE

2400-2483,5 MHz

Moc RF: 20 dBm

Port I/O: USB 2.0 x1

Bateria podstawowa: 3 V CR2032

Akumulator dodatkowy: NiMh 2,4 V – 600 mAh

Czynnik: RR1234yf / 1

Elektroniczna waga czynnika chłodniczego (dokładność) [g]: ±10

Elektroniczna waga oleju i barwnika UV (Rozdzielczość) [g]: 1 g

Przetwornik ciśnienia: Kl. 1.0

Manometr wysokiego ciśnienia [mm]: Ø 80

Manometr niskiego ciśnienia [mm]: Ø 80

Pojemność zbiornika [kg]: 10

Długość przewodów serwisowych [m]: 3

Filtry: osuszacz + filtr mechaniczny

Kompresor (hermetyczny) [cc]: 12

Pompa próżniowa: 100 l/m, dwustopniowa, ciśnienie końcowe 0,05 mbar

Czujnik temperatury otoczenia (rozdzielczość) [°C]: 1

Czystość czynnika chłodniczego [kg]: 150 (SAE J2099)

Wydajność odzysku: > 95 % (SAE J2788 / SAE J2843)

Maksymalne ciśnienie robocze (PS) [bar]: 20

Kalibracja zaworu bezpieczeństwa [bar]: 20

Napięcie zasilania [V]: 230

Częstotliwość (Hz): 50 (50/60)

Zasilanie [W]: 770

Temperatura pracy (TS) [°C]: 5 ÷ 40

Temperatura przechowywania [°C]: – 25 ÷ 60

Wymiary [mm]:

H: 1095

L: 598

P: 706

Waga [kg]: 75

