

Tester diagnostyczny akumulatora i układu ładowania AUTEL MaxiBas BT608

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o oferte - zapraszamy

[Zrzut ekranu 2025-04-10 213854.png](#)

Prefiks	WWA
Indeks	BT608
Numer OE	
Producent	AUTEL

- Dzięki zaawansowanej metodzie diagnostyki polegającej na zastosowaniu zmiennej konduktancji (tester sam dobiera odpowiednią wartość pomiarową) model BT608 jest w stanie dokonać bardzo precyzyjnej oceny stanu technicznego akumulatora określając m.in. jego zdolność do rozruchu „na zimno” oraz tzw. pojemność rezerwową. Dzięki funkcji VINScan możliwa jest szybka identyfikacja pojazdu i specyfikacji akumulatora jaki powinien być zastosowany w wybranym pojeździe. Tester obsługuje zarówno akumulatory „mokre” jak i „suche” AGM (w tym AGM Spiral), żelowe oraz EFB czyli współpracujące z systemami Start/Stop. Program zawiera również procedury oceny stanu alternatora czy rozrusznika.

Standardowo tester wyposażony jest w bezprzewodowe złącze OBD umożliwiające odczyt/kasowanie kodów błędów oraz odczyt parametrów pracy. Co ważne, oprogramowanie diagnostyczne objęte jest wieczystą, darmową aktualizacją dokonywaną w prosty sposób poprzez wbudowane WiFi. Program zawiera procedurę rejestracji/przyuczania nowego akumulatora w pojeździe, konieczną do przeprowadzenia w nowszych pojazdach po wymianie.

Wbudowana drukarka umożliwia wydruk pełnego protokołu diagnostyki układu rozruchu pojazdu. Dzięki Wifi taki protokół można również przesłać w formie elektronicznej klientowi na wybrany adres mailowy.

Sprzęt:

VCI – MaxiFlash VCI

Obsługiwane typy akumulatorów – Kwasowo-ołowiowe, AGM Spiral i Gel, EFB,

Normy – CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB

System operacyjny – ANDROID 9.0

Wydruk – Wbudowana drukarka, eksport protokołu poprzez WiFi

Procesor – Cotex-A35, Quad Core, 1,5 GHz

Wyświetlacz – 5,5”, LCD, dotykowy

Pamięć – RAM32 GB/ 2 GB

Aparat – 8 Mpix

Zasilanie – 5V, DC

Akumulator – 3000 mAh

Zakresy pracy – 100-3000 A, 1,5-36 V