

KTS 465 – Zestaw diagnostyczny DCU 120 z modulem KTS 560 SP09000031 BOSCH

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Zestaw diagnostyczny KTS 465 łączy solidny moduł KTS 560 z przenośnym tabletem DCU 120 o przekątnej ekranu 11,6 cala. Liczne innowacyjne funkcje modułu diagnostycznego KTS 560 przyspieszają pracę i poprawiają dokładność. Do diagnostyki można równolegle używać do trzech interfejsów CAN oraz K-Line. W dłuższej perspektywie optymalizuje to możliwości diagnozowania i wydajność. Mobilny tablet PC może być przekazywany między mechanikami lub podłączony do zewnętrznego monitora, na przykład w celu wspólnego przeglądania i oceny wyników diagnostycznych na większym ekranie. KTS 465 umożliwia efektywną i elastyczną pracę w warsztacie.

Cechy i zalety KTS 560

- Wbudowany 1-kanalowy multimetr do szybkiego i praktycznego pomiaru napięcia, natężenia i rezystancji prądu
- Interfejs Ethernet (DoIP – Diagnostics over Internet Protocol): przygotuj się już dziś, aby sprostać wymaganiom jutra. Obsługuje obecne i przyszłe interfejsy pojazdu oparte na sieci Ethernet
- Diagnostyka równoległa: moduł komunikuje się jednocześnie z maksymalnie trzema interfejsami CAN i K-Line, zapewniając szybką i bardzo wydajną diagnostykę
- Kompatybilny z Bosch Easy Connect i innymi adapterami Bosch do określonych pojazdów: łatwe rozszerzanie możliwości diagnostycznych dzięki szerokiej gamie przewodów określonych przez producentów pojazdu innych niż OBD
- Mocna i stabilna łączność Bluetooth o zasięgu do 100 m: pracuj z maksymalną efektywnością dzięki zwiększonemu zasięgowi na terenie warsztatu
- Optymalnie zaprojektowany do współpracy z oprogramowaniem ESI[tronic] 2.0 Online (do nabycia osobno): ciesz się czymś więcej niż tylko diagnostyką, dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu usterek i wsparciu w zakresie szybkiej naprawy i serwisowania

Dane techniczne KTS 560

- Multimetr: 1-kanalowy
- Napięcie zasilania: 8V DC - 28V DC
- Pobór mocy z akumulatora pojazdu lub zasilacza: < 10 W
- Podłączenie do PC: USB 2.0, Bluetooth® klasa 1
- Ciężar ok. 0,5 kg
- Ochrona przed kurzem i wodą IP53
- Szerokość pasma multimetru 100 kHz
- Obsługiwane protokoły komunikacji: ISO 15031, ISO 22900, SAE J2534-1 i -2 (PassThru), ISO 9141-2 (K i L), SAE J1850 VPW i PWM, CAN High Speed ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed, ISO 13400 (Diagnostics over IP), inne specjalne protokoły specyficzne dla pojazdów

- Wymiary (W x S x G): 125 x 44 x 180 mm
- Temperatura pracy: 5 °C do 40 °C

Dane techniczne DCU 120

- Wymiary (W x S x G): 301 x 202 x 23 mm
- Ciężar: 1,83 kg
- Dysk twardy: Dysk SSD o pojemności 256 GB
- Procesor: Intel Pentium N4200 Apollo Lake, 1.10 GHz (boost: 2,5 GHz)
- Zakresy temperatur: Temperatury pracy: -20 °C do 60 °C (tryb AC); -10 °C do 50 °C (tryb bateryjny)
- Temperatura przechowywania: -30 °C do 70 °C
- RAM: 8 GB
- Wyświetlacz: 11,6 cala, 300 nitów TFT LCD; 1920 x 1080 Full HD, folia przeciwoodblaskowa
- Ekran dotykowy: pojemnościowy multi-touch
- Ochrona przed kurzem i wodą: IP65
- System operacyjny: Windows 10 IoT

Zakres dostawy:

- DCU 120 z dyskiem SSD 256 GB
- Zasilacz sieciowy
- Akumulator
- Przewód zasilający UE
- Podpórka składana
- Pióro dotykowe
- Walizka do przechowywania
- Instrukcja obsługi
- KTS 560
- Przewód podłączeniowy OBD (1,5 m)
- Zasilacz
- Zestaw przewodów/sond pomiarowych
- Zacisk czarny
- Końcówka igłowa czerwona
- Zestaw końcówek igłowych
- Przewód podłączeniowy USB (3 m)
- Zestaw montażowy
- Zestaw elementów montażowych do wózka
- Adapter Bluetooth® USB
- Instrukcja obsługi
- Walizka do przechowywania