

KTS 960 zestaw diagnostyczny DCU 220 + KTS 560 0684400612 BOSCH

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Profesjonalne warsztaty mogą cieszyć się możliwościami szybszego procesu, dokładniejszą diagnostyką i zwiększonym potencjałem korzystając z zestawu KTS 960, który łączy moduł KTS 560 z wszechstronnego DCU 220, który jest zarówno 11,6-calowym laptopem, jak i tabletem.

Inteligentna technika pomiarowa pomaga mechanikom w szybkim wykrywaniu usterek elektrycznych, a zaawansowany, w pełni zgodny interfejs PassThru umożliwia łatwe przeprogramowanie fabrycznego oprogramowania ECU. Jest to zestaw poprawiający wydajność pracy w całym warsztacie.

Cechy i zalety KTS 560:

- Wbudowany 1-kanalowy multimetr: szybki i wygodny sposób rozwiązywania problemów z napięciem, prądem i rezystancją
- Interfejs Ethernet (DoIP - Diagnostics over Internet Protocol): przygotuj się dzisiaj, aby spełnić wymagania jutra. Obsługuje bieżące i przyszłe interfejsy pojazdów w oparciu o sieć Ethernet
- Diagnostyka równoległa: moduł komunikuje się z maksymalnie trzema interfejsami CAN i linią K jednocześnie, co pozwala na szybką i bardzo skuteczną diagnostykę
- Kompatybilny z Bosch Easy Connect i innymi adapterami Bosch do pojazdów: można łatwo rozszerzyć możliwości diagnostyczne za pomocą dostępnych kabli do innych marek poza przewodami OBD
- Silna i stabilna łączność Bluetooth o zasięgu 100 m: pracuj z maksymalną wydajnością i uzyskaj większy zasięg na terenie całego warsztacie
- Optymalnie zaprojektowany do korzystania z oprogramowania ESI[tronic] 2.0 Online (do nabycia osobno): korzystaj nie tylko z diagnostyki, ale także z inteligentnego lokalizowania usterek oraz wsparcia dla szybkiego wykonywania napraw i przeglądów

Cechy i zalety DCU 220:

- Najnowszej generacji procesor Intel Core i5: łączy się z ESI[tronic] 2.0 Online w zaledwie 30 sekund. Super szybki i gotowy do użycia
- Łatwa obsługa dzięki funkcji laptopa lub tabletu: wszechstronne urządzenie zapewniające opcje najbardziej komfortowego użytkowania
- 2 x 24Wh akumulatory litowo-jonowe z funkcją Hot-Swap: Wymień jeden akumulator w trakcie zasilania i będziesz mógł nadal pracować. Nie trzeba przerywać testu
- Współpracuje z dowolnym modułem KTS: elastyczność w celu zwiększenia wydajności warsztatu

Dane techniczne DCU 220:

- Procesor: Intel Core i5-6200U, 2.3GHz (podniesienie do: 2.8GHz)
- RAM: 8 GB DDR4, rozszerzane do 16 GB
- Dysk twardy: 256 GB SSD
- Wyświetlacz: 11.6", czytelny w słońcu (800 Nitów), 1366 x 768 pikseli
- Ekran dotykowy: Pojemnościowy z obsługą Multi-Touch

- Akumulator: 2 x 24W, z funkcją Hot-Swap
- Sieć bezprzewodowa: WLAN IEEE 802.11ac oraz Bluetooth 4.0 klasa 1 (wysokiej wydajności)
- Porty: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0; Gigabit LAN RJ45; HDMI; Docking; Audio in/out
- Kamera internetowa: kamera przednia HD
- System operacyjny: Windows 10 Professional 64 Bit
- Obudowa: Ze stopu magnezu, szczelne porty
- Uszczelnienie: IP65
- Standard odporności: Standard militarny MIL-STD-810G
- Masa: 2kg

Dane techniczne KTS 560:

KTS 560: 1-kanałowy multimetr

Napięcie robocze: 8V DC-28V DC

Pobór mocy przez akumulator pojazdu lub zasilacz: < 10 W

Połączenie z PC: USB 2.0, Bluetooth® klasy 1

Masa: ok. 0.5 kg

Ochrona przed kurzem i wodą: IP53

Częstotliwość próbkowania multimetru: 100 kHz

Obsługiwane protokoły: ISO 15031, ISO 22900, SAE J2534-1 and -2 (PassThru), ISO 9141-2 (K i L), SAE J1850 VPW i PWM, CAN High Speed ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed, ISO 13400 (Diagnostics over IP), oraz inne specjalne protokoły

Wymiary: 125 x 44 x 180 mm: (D x W x S)

Temperatura pracy: 5 °C – 40 °C

Zakres dostawy KTS 560:

- KTS 560 unit
- Przewód OBD (1.5 m)
- Zasilacz
- Zestaw przewodów pomiarowych / końcówek
- Zacisk przyłączeniowy czarny
- Końcówka z ostrzem czerwona
- Przewód USB (3 m)
- Zestaw montażowy
- Zestaw części do montażu na wózku
- Adapter USB Bluetooth®
- Instrukcja obsługi
- Walizka do przechowywania

Zakres dostawy DCU 220:

- DCU 220 konwertowalny komputer z uchwytem
- Akumulatory (2x)
- Zasilacz (19V/3.4A)
- Przewód zasilacza
- Rysik ze sznurkiem
- Walizka
- Instrukcja obsługi DCU 220

Akcesoria specjalne:

- BMW 20-pinowy: 1 684 463 631
- Daewoo/GM/Holden 12-pinowy: 1 684 463 632
- Grupa Fiata 3-pinowy: 1 684 463 613
- Honda 3/5-pinowy: 1 684 463 634
- Hyundai/Mitsubishi 12-pinowy: 1 684 463 638
- KIA 20-pinowy: 1 684 463 636
- Mazda 25-pinowy: 1 684 463 637
- Nissan 14-pinowy: 1 684 463 639
- Przewód-adapter OBD osobowe-ciężarowe 24/12V: 1 684 463 650
- Renault PkW 12-pinowy: 1 684 465 582
- Toyota "Avensis" bez pinu 1 and 9: 1 684 463 686
- Toyota 17-pinowy: 1 684 463 642
- Toyota 23-pinowy: 1 684 463 643
- VW/ Audi 2-pinowy: 1 684 463 611
- Suzuki 6-pinowy: 1 684 463 641
- Mercedes Benz 14-pinowy (Sprinter, Atego): 1 684 463 594
- Adapter SD, zestaw 1 w walizce (BMW, Citroën, Peugeot, Fiat, Lancia, Alfa, Renault): 1 687 011 517
- Adapter SD, zestaw 2 w walizce (BMW, Citroën, Peugeot, Fiat, Lancia, Alfa, Toyota, VW, Audi, MB): 1 687 011 516
- Przewód podłączeniowy OBD do Uni 4 dla dedykowanych adapterów z wtyczkami bananowymi: 1 684 463 539
- Przedłużacz USB Bluetooth o dłg. 1,8 m dla adaptera USB Bluetooth: 1 684 465 564
- Przedłużacz USB Bluetooth o dłg. 3,0 m dla adaptera USB Bluetooth: 1 684 465 565
- Uchwyt do adaptera USB Bluetooth: 1 681 312 005
- Zestaw przewodów testowych: 1 687 011 208
- Skrzynka adaptacyjna OBD z wtyczką OBD i dodatkowym gniazdem OBD: 1 684 462 514
- Cęgi prądowe AC/DC 100/600 A z wtyczką bananową: 1 687 224 864
- Stacja ładowania 2 akumulatorów do DCU 220 (akumulatory nie występują w zestawie): 1 687 335 046
- Akumulator zapasowy, litowo-jonowy 11.1 V/24 Wh, z wyświetlaczem poziomu naładowania: 1 687 335 047
- Wózek (bez klapy drukarki lub tylnych pokryw)
- Uwaga: podczas montażu na 1 688 003 246, są wymagane zestaw montażowy 1 681 038 396 i stacja dokująca 1 687 023 744: 1 688 003 246
- Nowa stacja dokująca z 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, VGA, HDMI, LAN, Audio, RS232: 1 687 023 823
- Zestaw do montażu stacji dokującej na wózku 1 688 003 246: 1 681 038 396
- Adapter do zasilania z zapalniczki: 1 684 465 686
- Monitor z zestawem do mocowania na wózku: 1 687 001 987
- Powiększenie pamięci RAM 8 GB do 16 GB: 1 688 400 611