

TESTER DIAGNOSTYCZNY KTS 980 0684400622 BOSCH

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

KTS 980 to zestaw diagnostyczny o rozszerzonych możliwościach obejmujący tablet DCU 220 i bezprzewodowy moduł diagnostyczny KTS 590 z oscyloskopem 2-kanalowym i multimetrem 2-kanalowym. Moduł z oscyloskopem umożliwia wykonywanie precyzyjnej diagnostyki.

KTS 980 (Tablet DCU 220 + moduł KTS 590):

- Mobilny zestaw do diagnostyki
- Możliwość wykorzystania w dowolnym miejscu w warsztacie lub podczas jazdy próbnej
- Kompaktowy, zasilany akumulatorem moduł pomiarowy KTS 590 łączący się radiowo z tabletem DCU 220
- Diagnoza sterowników z najlepszym wyposażeniem
- Zintegrowany 2-kanalowy multimetr i 2-kanalowy oscyloskop
- Pomiar rezystancji z rozszerzonym zakresem pomiarowym
- Pomiar napięcia z rozszerzonymi funkcjami pomiarowym
- Optyczne i akustyczne rozpoznawanie stanu oraz kontrolowanie połączenia bezprzewodowego
- Regulowany indywidualnie tryb symulacji poprzez DDC (Diagnostics Device Configuration)
- Kontroler ciągłości obwodów do lokalizowania usterki
- Pomiar diod do badania komponentów
- Możliwość adaptacji cęgów prądowych FSA
- Stale aktualizowane oprogramowanie ESI[tronic] 2.0 dostępne w abonamencie

Dane techniczne KTS 980:

Programy diagnostyczne do samochodów osobowych:

- ISO 9141-2, linia K / L, kod błyskowy
- Systemy ISO do pojazdów UE
- Systemy SAE do pojazdów amerykańskich i japońskich
- SAE J 1850 VPW (Ford) odpowiada ISO 11 519-4
- SAE J 1850 PWM (GM,...) odpowiada ISO 11 519-4
- Protokoły OBD-CAN
- CAN ISO 11898 ISO 15765-4 OBD
- Highspeed
- CAN highspeed, CAN middlespeed,
- CAN lowspeed i CAN singlewire

Łączność:

- Bluetooth
- WLAN

- Port USB
- Przystosowanie do pracy w sieci AWN
- Włączenie w sieć wewnątrzzakładową

Technika pomiarowa:

- Multimetr 2-kanałowy
- Oscyloskop 2-kanałowy

Obsługa:

- Ekran dotykowy (multitouch)
- Klawiatura

Wyświetlacz: Ekran dotykowy 11,6”

Dodatkowe urządzenia możliwe do podłączenia:

- Napęd DVD
- Klawiatura / mysz
- Drukarka

Ochrona:

- Ochrona przed uderzeniem
- Zabezpieczenie przed wodą

Zakres temperatur pracy: od 0 do 40°C

Zasilanie:

- Z akumulatora pojazdu (gniazdo diagnostyczne)
- Z wewnętrznego akumulatora
- Z gniazda zapalniczki
- Z zasilacza sieciowego

Zakres dostawy:

- Zasilacz (15 V / 1 A)
- Zasilacz (19 V / 3,4 A)
- Przewód zasilacza
- Wymienny adapter OBD
- Przewód OBD 1,5 m
- Adapter Uni-4
- Przewód pomiarowy 2- żyłowy (czerwony, czarny) 3 m
- Przewód pomiarowy 2- żyłowy (niebieski, żółty) 3 m
- Przewód pomiarowy czarny
- Końcówka z ostrzem czerwona (x2)

- Zacisk przyłączeniowy czarny
- Napęd DVD
- Przewód połączeniowy USB 3 m
- Adapter USB Bluetooth (nie jest potrzebny do pracy z DCU 220)
- Rysik
- Uchwyt KTS 560 / 590
- 2x akumulatory litowo-jonowe dla DCU 220
- Walizka