

INTERFEJS WIZUALIZACYJNY TEXA AXONE NEMO 2 Prefiks TEX Indeks D127X1 Numer OE Producent TEXA

07 lip 2025

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o oferte - zapraszamy

Urządzenie “wszystko w jednym” wszechstronna kompatybilność

AXONE NEMO 2 może być używany w połączeniu z najnowszym Navigator TXT

MULTIHUB oraz Navigator NANO S , Navigator TXTs i Navigator TXB

Evolution, gwarantując pełne pokrycie w ramach 5 środowisk diagnostycznych: **CAR, TRUCK, OFF-HIGHWAY, BIKE i MARINE.**

Wielośrodowiskowe rozwiązanie jeszcze lepsze wyniki

AXONE NEMO 2 jest punktem odniesienia w świecie urządzeń diagnostycznych.

Został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z filozofią diagnostyki wielośrodowiskowej, może być stosowany do kompletnych i precyzyjnych napraw zarówno samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, pojazdów rolniczych i budowlanych oraz sprzętu motorowodnego.

To wszechstronne urządzenie zapewnia całkowitą elastyczność i zostało zaprojektowane z myślą o kilkugodzinnej nieprzerwanej pracy, nawet w ekstremalnych warunkach.

AXONE NEMO 2 to zaawansowane technologicznie urządzenie, posiada **12-calowy pojemnościowy wyświetlacz o rozdzielczości 2160x1440, chroniony szkłem Gorilla Glass.**

System operacyjny **Windows 10 Enterprise** jest obsługiwany przez procesor **Intel® Pentium Quad Core N5000 “Gemini Lake”**, z **8 GB** pamięcią RAM i pamięcią masową **250 GB**. Wszystkie te elementy dodatkowo poprawiły już doskonałą wydajność, która charakteryzowała poprzednią generację urządzeń TEXA.

Łączność zapewnia zaawansowany dwukanałowy **system Wi-Fi** i moduł

Bluetooth® 4.2. AXONE NEMO 2 posiada 2 aparaty bardzo przydatnych w tworzeniu szczegółowych raportów dla klientów lub przesyłania zdjęć technicznych do zespołu pomocy technicznej.

Z takim ekranem, wszystko jest wyraźniejsze

Ekran AXONE NEMO 2 jest absolutnym wyjątkiem w świecie diagnostyki. **Daje przejrzysty i kompleksowy podgląd wszystkich operacji**, umożliwiając mechanikowi kompleksową kontrolę

diagnozowanego pojazdu i pełne wykorzystanie zasobów urządzenia. Może z łatwością wyświetlić wszystkie dane potrzebne do naprawy pojazdów: Parametry, Błędy, Informacje ECU, Aktywacje, Ustawienia oraz przejść do schematów elektrycznych, pomocy diagnostycznej, skanowania jednostek sterujących i wiele, wiele więcej.

Ekran dotykowy

Dotknij ekranu urządzenia, aby szybko wejść w żądane funkcje i przybliżyć interesującą Cię zawartość.

Pojemnościowy wyświetlacz AXONE NEMO 2 przeniesie Cię do centrum diagnostyki TEXA.

Możliwości AXONE NEMO 2 można systematycznie poszerzać dzięki szerokiej gamie specjalistycznych usług, takich jak TEXPACK, TEX@INFO, TEXA SECURITY ACCESS, TEXA APP. Takie narzędzie będzie prawdziwym wsparciem które nigdy nie przestanie Cię zadziwiać.

AXONE NEMO 2 to unikalna jednostka wyświetlająca, współpracująca ze wszystkimi najnowszymi urządzeniami TEXA: **RCCS 2** (kalibracja ADAS), **AIR2 SAN** (dezynfekcja pojazdów i miejsc pracy), **TwinProbe** i **UNIProbe** (pomiar elektryczny), **TPS KEY** (monitorowanie TPMS), **LASER EXAMINER** (zużycie tarcz hamulcowych i wysokości bieżnika), **GASBOX** i **OPABOX** (analiza emisji spalin), **eLight** (regulacja reflektorów).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Procesor: Intel	Pentium	Quad	Core	N5000
Pamięć	RAM: 8	GB		LPDDR4
Dysk	twardy: 250	GB	SSD	PCIe
Bios: 64	Mbit	Flash	ROM,	AMI BIOS

System operacyjny: Windows™ 10 Enterprise IoT SAC Trusted Platform Mobile 2.0

Urządzenia zewnętrzne wideo (wbudowane): 12-calowy wyświetlacz QXGA o ultra-szerokim kącie widzenia i o wysokim kontraście; 2160x1440 pixel; 216 ppi, high sensitivity touch controller

Procesor audio: Realtek ALC892-CG

Urządzenia zewnętrzne audio (wbudowane):

- 2 głośniki
- 1 mikrofon cyfrowy MEMS

Bezprzewodowe urządzenia zewnętrzne (wbudowane):

- WiFi 802.11ac
- Bluetooth 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.0 + EDR / 2.1 + EDR / 3.0 / 4.2; Class 1.5; Intel ac3165 dual band 2,4/5 GHz WIDI compliant

GPS: QUECTEL

L76

Czujniki:

- Barometr
- Czujnik oświecenia otoczenia
- 3-osiowy żyroskop z wyjściem cyfrowym
- Magnetometr (kompas)
- Wewnętrzny termometr
- ± 8g 3-osiowy przyspieszeniometer cyfrowy

Zewnętrzne urządzenia peryferyjne I/O: 2 opatentowane złącza dla zewnętrznych opatentowanych modułów (razem 1,2 Adc)

Aparaty fotograficzne:
- Przedni: 5 Megapikseli
- Tylne: 5 Megapikseli z fleszem LED

DIODA LED:
- 1 zielona dioda LED (status układu)
- 1 czerwona dioda LED (ładowanie / status zasilania)

Akumulator wewnętrzny: 7,2 Vdc; 6990 mAh

Temperatura ładowania wewnętrznego akumulatora monitora: 0 ÷ 45 °C

Zasilanie zewnętrzne: Z zewnętrznnej ładowarki model TRH070A190:
- Wyjście: 19 V - 3,7 A
- Gniazdo IEC 60320-C14
- Kabel H05 VV-F

Absorpcja: 12 Vdc (4 Adc) - 24 Vdc (2 Adc)

Niezależność: około 5 godzin

Temperatura robocza: 0 ÷ 40 °C

Temperatura składowania: - 20 ÷ 50 °C

Wilgotność robocza: 10 ÷ 80 % senza condensa

Korpus: Magnezowy z gumowymi wkładkami

Wymiary [mm]: 237,86 x 325,68 x 29,84

Masa: 1850 g

Dyrektywy:
- RED 2014/53/EU
- ROHS 2011/65/UE

Bezpieczeństwo elektryczne:

- IEC60950-1:2005 + AMD1:2009 + AMD2:2013CSV

- MIL-STD-810G TRANSIT DROP TEST

Zgodności elektromagnetyczne:

- ETSI EN 301 489-1

- ETSI EN 301 489-7

- ETSI EN 301-489-17

- ETSI EN 300 328

- EN62479

- ISO 7637-1

- ISO 7637-2