

# Spawarka inwertorowa MAXIMA 270 230V

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwoń, napisz, zapytaj o ofertę – zapraszamy

Sterowana mikroprocesorem inwertorowa spawarka drutowa MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT. Pozwala na dużą wszechstronność w stosowaniu różnego rodzaju materiałów (stal, stal nierdzewna, aluminium) i we wszystkich możliwych zastosowaniach, od prac konserwacyjnych po prace instalacyjne. Łatwa i natychmiastowa regulacja parametrów spawania sprawia, że produkty są łatwe w obsłudze i zapewniają doskonałe rezultaty, zawsze również dla mniej doświadczonego operatora. Lekki i kompaktowy, można go łatwo przenosić w dowolne miejsce interwencji.

## **Właściwości:**

- regulacja siły łuku w MMA,
- przyłącze eurotorch,
- zabezpieczenia termostatyczne, przeciwprzepięciowe, podnapięciowe, prądnicowe (+/- 15%)

W komplecie z palnikiem, zaciskiem roboczym i kablem.

## **Dane techniczne:**

- JEDNOFAZOWE NAPIĘCIE SIECI 230 V
- WSPÓŁCZYNNIK MOCY 0,7
- CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI 50 / 60 Hz
- ŚREDNICA UŻYTKOWA ELEKTRODY W DC 1,6 - 4 mm
- ZAKRES PRĄDU 20 - 250 A
- ŚREDNICA DRUTU SPAWALNICZEGO 0,6 - 1,2 mm
- MAKSYMALNY PRĄD 220 @ 20% A
- ŚREDNICA DRUTU SPAWALNICZEGO INOX 0,8 - 1 mm
- PRĄD DC 130 A
- ŚREDNICA DRUTU SPAWALNICZEGO ALUMINIOWEGO 0,8 - 1 mm
- MAKSYMALNE NAPIĘCIE BEZ OBCIĄŻENIA 60 V
- DRUT SPAWALNICZY Z PRODUKTEM ŚREDNICA 0,8 - 1,2 mm
- MAKSYMALNY PRĄD POBRANIOWY 39 A
- ŚREDNICA DRUTU LUTOWNICZEGO 0,8 - 1 mm
- PRĄD POBRANIOWY 60% 22A
- POZIOM ZABEZPIECZEŃ IP23
- MAKSYMALNA POBRANIONA MOC 6,3 kW
- WYMIARY 82,5 x 36 x 67 cm
- MOC POBRANIONA PRZY 60% 3,3 kW
- WAGA 23 kg