

SPAWARKA PROTIG 201L AC/DC

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie – zapraszamy

PROTIG 201L AC/DC FV to profesjonalne rozwiązanie spawania TIG do łączenia wszystkich rodzajów materiałów o grubości do 4 mm (stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź lub tytan). Oferuje wysoki poziom precyzji w szerokim zakresie dziedzin, w tym w rzemiośle, konserwacji i rurociągach. Wyposażony w agregat chłodzący, umożliwia stosowanie bardziej ergonomicznych uchwytów TIG.

6 TRYBÓW SPAWANIA TIG

- Prąd spawania: 10 do 200 A (TIG AC), 10 do 160 A (TIG DC)
- TIG DC - Standard: Zapewnia wysoką jakość spawania wszystkich materiałów żelaznych, takich jak stal, stal nierdzewna, miedź i jej stopy, tytan itp.
- TIG DC Pulsed: Kontroluje temperaturę roztopionej kąpiel, ogranicza odkształcenia i tym samym umożliwia montaż cienkich blach o grubości zaledwie 0,3 mm.
- TIG DC SPOT: Wstępnie montuje części z metali żelaznych poprzez spoinowanie.
- TIG AC - Easy: Łatwa obsługa stanowiska spawalniczego dzięki predefiniowanym parametrom. Użytkownik wybiera jedynie średnicę swojej elektrody wolframowej na interfejsie.
- TIG AC - Standard: Dedykowany do spawania aluminium i jego stopów (Al, AlSi, AlMg, AlMn...). Prąd przemienny zapewnia wstępne trawienie aluminium w celu uzyskania wysokiej jakości spoiny.
- TIG AC - SPOT: Wstępnie zmontować części aluminiowe poprzez szczepianie.

2 tryby spawania elektrodą otuloną:

- Prąd spawania: 10 do 160 A (MMA)
- Standard MMA: Akceptuje elektrody zasadowe i rutylowe o średnicy do 4 mm