

Spawarka TIG/MMA TECHNOLOGY T.222 AC/DC HF/LIFT 230V+ACC

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwoń, napisz, zapytaj o ofertę – zapraszamy

Sterowana mikroprocesorem spawarka TIG (wysokiej częstotliwości HF lub LIFT), PULSE TIG i spawarka inwerterowa MMA prądem stałym i przemiennym (AC/DC).

Do stosowania z szeroką gamą materiałów, takich jak stal, stal nierdzewna, tytan, miedź, nikiel i ich stopy, aluminium, magnez i ich stopy.

Cechy:

- praca impulsowa i EASY puls
- regulowane podgrzewanie wstępne dla łatwiejszego zajarzania prądem zmiennym
- regulacja TIG: dwupoziomowy, prąd początkowy/końcowy, czas spawania punktowego, gaz wstępny/post, zbocze prądu w górę/w dół, balans DC AC , częstotliwość fali prostokątnej
- funkcja THINSPOT do szybkiego i precyzyjnego szczepiania
- regulacja MMA: siła łuku i gorący start
- urządzenie zapobiegające przywieraniu
- urządzenie VRD
- złącze zdalnego sterowania
- zabezpieczenia termostatyczne, nadnapięciowe, podnapięciowe, nadprądowe.

W komplecie z akcesoriami spawalniczymi TIG.

Dane techniczne:

- MOC POBRANIONA PRZY 60% 3,3 kW
- JEDNOFAZOWE NAPIĘCIE SIECI 230 V
- BEZPIECZNIK SIECIOWY 20 A
- CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI 50 / 60 Hz
- EFEKTYWNOŚĆ 81%
- ZAKRES PRĄDU 5 - 200 A
- WSPÓŁCZYNNIK MOCY 0,7
- MAKSYMALNY PRĄD 200 @ 24% A
- ŚREDNICA UŻYTKOWA ELEKTRODY W DC 1,6 - 4 mm
- PRĄD DC 115 A
- POZIOM ZABEZPIECZEŃ IP23
- MAKSYMALNE NAPIĘCIE BEZ OBCIĄŻENIA 95 V
- WYMIARY 43 x 17 x 34 cm
- MAKSYMALNY PRĄD POBRANIOWY 33 A
- WAGA 16,35 kg
- PRĄD POBRANIOWY 60% 21 A
- MAKSYMALNA MOC 5,5 kW