

TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwoń, napisz, zapytaj o ofertę – zapraszamy

- Sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania technologią lutowania blach ocynkowanych, spawania metodą FLUXdrutem spawalniczym bez gazu osłonowego.
- **Technomig 210 DUAL SYNERGIC EURO** jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną, aluminium lub lutować nadwozia ocynkowane i stale wysokowytrzymałe.
- Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.
- Lekki i bardzo kompaktowy, może być z łatwością transportowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- zmiana biegunowości do spawania metodą FLUX bez gazu osłonowego
- kontrola synergiczna z regulacją grubości spawanego materiału
- dokładna regulacja długości łuku spawalniczego
- zapisane 17 linii synergicznych
- wyświetlacz LCD: prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu
- dodatkowo regulacja: dojazdu drutu, indukcyjności, upalania drutu, wypływu gazu po zakończeniu spawania
- funkcja 2-takt/4-takt, spawanie punktowe
- kompaktowy i lekki
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe
- przeznaczony do pracy z generatorem prądowórczym (+/- 15%)
- Maksymalna szpula z drutem: 5 kg. Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
- Chłodzony wentylatorem.

DANE TECHNICZNE

- Prąd pobierany z sieci (60% / max) - 15 / 32 A
- Znamionowe napięcie zasilania - 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc (60% / max) - 2,2 / 5 kW
- Napięcie stanu jałowego - 52 V
- Prąd maksymalny - 180 - 20%
- Prąd przy pracy 60% - 100 A
- Średnica drutu aluminiowego - 0,8 - 1,0
- Średnica drutu do lutowania - 0,8 - 1,0
- Średnica drutu samoosłonowego - 0,8 - 1,2
- Średnica drutu stalowego - 0,6 - 1,0
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej - 0,8 - 1,0
- Zakres regulacji prądu spawania - 20 - 200 A
- Stopień ochrony - IP 23
- Waga - 13 kg
- Wymiary opakowania dł x szer x wys - 460x240x360 mm

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy ze złączem EURO 200A 3m
- przewód masowy 1,8m
- Model **TECHNOMIG 210 DUAL**

