

Spawarka inwertorowa MIG/MAG/MMA/TIG TECHNOMIG 243 WAVE 230V

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie – zapraszamy

Sterowana mikroprocesorem inwertorowa spawarka wieloprocessowa MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift.

Szczególnie nadaje się do stosowania w warsztatach blacharskich i umożliwia natychmiastowe użycie trzech różnych palników. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi bezpośrednią pracę na różnych materiałach bez konieczności wymiany palnika lub szpuli drutu (przechowywanie 3 zwojów: maks. 1/5 kg i maks. 2/15 kg).

Każdy palnik może być dedykowany do spawania określonych materiałów, takich jak stal, stal o podwyższonej wytrzymałości (HSS), stal nierdzewna, aluminium oraz lutowanie blach ocynkowanych (AB Pulse).

System WAVE OS sprawia, że ??operacje spawalnicze są:

- dostosowywane do specyficznych wymagań klienta;
- identyfikowalne i analizowalne dzięki zapisywaniu danych przez USB;
- uproszczone dzięki regulacji parametrów SYNERGIC oraz obecności programów specyficznych dla spawanych materiałów (impuls dla aluminium, o niskim przewodnictwie cieplnym dla cienkich powierzchni).

Cechy:

- 55 konfigurowalnych programów
- praca ciągła i pulsacyjna
- 3 palniki zawsze gotowe do użycia
- przyjazny interfejs użytkownika z kolorowym ekranem TFT
- system operacyjny WAVE OS z programami spawania pulsacyjnego do określonych materiałów (AB Pulse do aluminium i blach ocynkowanych) oraz niski współczynnik przenikania ciepła dla cienkich materiałów (ATC).

W komplecie 2 palniki MT15, 1 palnik MT25, kabel i zacisk uziemiający.

Dane techniczne:

- PÓŁCZYNNIK MOCY 0,7
- JEDNOFAZOWE NAPIĘCIE SIECI 230 V
- ŚREDNICA UŻYTKOWA ELEKTRODY W DC 1,6 - 4 mm
- CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI 50 / 60 Hz
- ŚREDNICA DRUTU SPAWALNICZEGO 0,6 - 1 mm
- ZAKRES PRĄDU 20 - 220 A
- ŚREDNICA DRUTU SPAWALNICZEGO INOX 0,8 - 1 mm
- MAKSYMALNY PRĄD 180 @ 20% A
- ŚREDNICA DRUTU SPAWALNICZEGO ALUMINIOWEGO 0,8 - 1,2 mm
- PRĄD DC 100 A
- DRUT SPAWALNICZY Z PRODUKTEM ŚREDNICA 0,8 - 1,2 mm
- MAKSYMALNA MOC BEZ OBCIĄŻENIA 96 W
- ŚREDNICA DRUTU LUTOWNICZEGO 0,8 - 1 mm
- MAKSYMALNY PRĄD POBRANIOWY 32 A
- POZIOM ZABEZPIECZEŃ IP23
- PRĄD POBRANIOWY 60% 16 A
- WYMIARY 87x53x166,5 cm
- MAKSYMALNA POBRANIONA MOC 5 kW
- WAGA 59 kg
- MOC POBRANIONA PRZY 60% 2,3 kW