

Tester diagnostyczny Magneti Marelli Vision 007935800020

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

W cenie urządzenia Magneti Marelli Vision zawarty jest roczny abonament, aktywowany w chwili pierwszego uruchomienia urządzenia.

TESTER VISION:

- odporna na wstrząsy konstrukcja zabezpieczona dodatkowo gumową osłoną
- dotykowy ekran o przekątnej 8": rozdzielczość 800x600, 262144 wyświetlane kolory
- ładowanie wewnętrznego akumulatora przez złącze diagnostyczne OBDII oraz poprzez zasilacz
- zintegrowany moduł komunikacji bezprzewodowej
- złącza do rozbudowy systemu: 3 x USB, endoskop, sonda CNG/LPG, gazy chłodnicze
- obsługiwane protokoły KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 VPW, J1850 PMW, CAN (Lo/Hi-Speed), RS485, ISO15765, SAE J2610, ISO11992, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3
- oscyloskop: 4 kanały, próbkowanie 15MS/s, rozdzielczość 8 bit
- multimetr: 10bit rozdzielczość, elektryczna izolacja multimetru/oscyloskopu

FUNKCJE:

- pełna diagnostyka: parametry, stany, kody błędów, aktywacje, kodowanie podzespołów, schematy techniczne, raporty, zapis testów
- testy drogowe z możliwością graficznego przedstawienia wyników
- funkcje specjalne: OK, Plus Exclusive Magneti Marelli know-how
- oscyloskop 4-kanałowy z graficzną prezentacją wyników
- czytelny wyświetlacz LCD dla przejrzystej analizy wyników diagnozy
- wyświetlanie obrazu z zewnętrznego endoskopu bezpośrednio na wyświetlaczu testera Vision (opcja)
- odnajdywanie nieszczelności w układach LPG/CNG oraz A/C (opcja)
- podłączenie bezprzewodowe Bluetooth dla komunikacji oraz zdalnej diagnostyki z komputera
- zintegrowana Diagnostyka/Oscyloskop/Biuletyny techniczne wraz z instrukcjami rozpoznawania i analizy kodów błędów również z użyciem oscyloskopu
- możliwość zmiany trybu pracy wyświetlacza z poziomego na pionowy

Dane techniczne oscyloskopu:

- Procesor ARM Stellaris TEXAS LM3S2793 CORTEX-M3
- Częstotliwość próbkowania 10 MHz
- Szybkość próbkowania 25 MS/s
- Pamięć 64 K
- Izolacja galwaniczna Tak
- Liczba Kanałów 4
- Mierzone wartości Napięcie , Rezystancja , Test diody
- Tolerancja 1%
- Impedancja wejściowa 0.1 M
- Sygnał wejściowy DC, AC

- Max napięcie wejściowe Max 200 V
- Czułość 10 skoków 0.1 V/div – 20 V/div
- Rezystancja 1 Ω /div – 100 k Ω /div
- Pomiar rezystancji max. 1 M Ω

AKCESORIA DODATKOWE:

- 007935900440 - DM02 - Przewód adaptacyjny do Diascope
- 007935900450 - DM02 - Przewód adaptacyjny do okablowania
- 007950006420 - Bluetooth do PC
- 007935911960 - VIDEO endoskop do Tester Vision
- 007935800040 - stacja dokująca do Tester Vision
- 007935830170 - wózek diagnostyczny

URZĄDZENIE MOŻE ZOSTAĆ ROZBUDOWANE O ZESTAWY PRZEWODÓW DO DIAGNOSTYKI AUT AZJATYCKICH ORAZ EUROPEJSKICH:

ZESTAW PRZEWODÓW DO SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH: 007935900390

- przewód diagnostyczny Ford: 007935900490
- przewód diagnostyczny Renault: 007935900530
- przewód diagnostyczny PSA (30 PIN): 007935900560
- przewód diagnostyczny Mercedes: 007935900590
- przewód diagnostyczny Iveco Daily: 007935900620
- przewód zasilający: 007935900470
- przewód diagnostyczny Opel: 007935900520
- przewód diagnostyczny PSA (2 PIN): 007935900540
- przewód diagnostyczny BMW: 007935900570
- przewód diagnostyczny Sprinter / LT: 007935900610
- przewód diagnostyczny FIAT: 007935900510

ZESTAW PRZEWODÓW DO SAMOCHODÓW AZJATYCKICH: 007935900400

- przewód diagnostyczny Daewoo: 007935900600
- przewód diagnostyczny Hyundai: 007935900630
- przewód diagnostyczny Nissan: 007935900640
- przewód diagnostyczny Toyota: 007935900670
- przewód diagnostyczny Suzuki: 007935900600
- przejściówka Suzuki: 007935900690
- przewód diagnostyczny Ssangyong
- przewód diagnostyczny Mitsubishi: 007935900630
- przewód diagnostyczny Kia: 007935900650
- przewód diagnostyczny Honda: 007935900680
- przewód diagnostyczny Subaru: 007935900700
- przewód zasilający: 007935900470