

Synergiczna spawarka MIG/MAG o natężeniu 200A

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

E1 GYS AUTO to jednofazowa, synergiczna spawarka MIG/MAG o natężeniu 200A, zaprojektowana specjalnie dla blacharzy. Wyposażona w bardzo intuicyjny kolorowy interfejs, doskonale spawa stal i aluminium, nawet na cienkich blachach. Jego synergia obejmuje również lutowanie drutami CuSi3 i CuAl8.

SPAWANIE MIG/MAG

Drut stalowy i ze stali nierdzewnej: Ø 0,6 do 1,0 mm

Drut aluminiowy: Ø 0,8 do 1,2 mm (Ø 1,2 mm, spawanie nieintensywne)

Drut CuSi i CuAl: Ø 0,8 i 1,0 mm

INTELIGENTNY

Synergia właściwa: Stal, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.

Po wprowadzeniu 3 danych (tryb Easy): średnicy drutu, momentu obrotowego materiału/gazu i grubości do spawania, produkt automatycznie określa optymalne warunki spawania.

Nowy uproszczony 3,5» HMI zaprojektowany dla blacharzy.

Kompletna aktualizacja maszyny i synergii za pomocą klucza USB.

Przechowywanie do 200 programów spawania (Job) dla powtarzalnych zadań.

Funkcja przenośności, możliwość załadowania/zapisu/transportu z pamięci USB JOBS użytkownika i konfiguracji maszyny.

ZINTEGROWANY PODAJNIK DRUTU

4-rolkowy podajnik drutu zapewniający wydajne zwijanie.

Kompatybilna szpula drutu: Ø 200 / 300 mm.

Europejskie złącze palnika do szybkiego montażu/demontażu.

2 TRYBY WYŚWIETLANIA

Łatwy, uproszczony tryb wyświetlania odpowiedni dla zdecydowanej większości użytkowników, zapewniający optymalną jakość spawania:

2 tryby spawania: Spawanie i Łańcuchowe

4 ustawienia: materiał spawalniczy (synergia), średnica drutu, grubość i długość łuku.

Ekspert, tryb wyświetlania dostępny dla doświadczonych spawaczy:

Tryby spawania: Synergiczny lub ręczny

Zachowanie wyzwalacza: 2T i 4T

Tryby pracy: Spot i Spot-Delay

Wybór głównego ustawienia, które ma być wyświetlane na ekranie

Ustawienie pełnego cyklu spawania: długość łuku, dławik, gaz wstępny itp.

ERGONOMICZNY

Wzmocnione koła zapewniają stabilność i zwrotność.

Uchwyt na 1 butlę gazową 4 m³ (20 L).

Łuk i miejsce do przechowywania akcesoriów