

Spawarka MIG-MAG, lutowarka, FLUX, TIG Lift i MMA TECNO MIG 205 LCD MIG/TIG/MMA SYNERGIC 200A

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

TECNOMIG 205 LCD SYNERGIC jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

TECNOMIG 205 LCD stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.

Wyświetlacz LCD umożliwia dokładną regulację parametrów spawania takich jak :
regulacja indukcyjności
dojazdu drutu
upalania drutu
wypływu gazu po zakończeniu spawania

Parametry fizyczne
Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania
Zasilanie jednofazowe.

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie
Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Warunki gwarancji
Gwarancja 12 miesięcy przy użytku profesjonalnym. Serwis gwarancyjny realizowany jest w systemie door-to-door bez kosztów transportu po stronie użytkownika.

Specyfikacja:

Prąd pobierany z sieci 20,3 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej 25C
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
Moc 6,4 kW
Napięcie stanu jałowego 64 V
Prąd maksymalny 200 A (MIG) / 150 A (TIG/MMA)

Prąd przy pracy 100% 160 A (MIG)
Prąd przy pracy 60% 200 A (MIG)
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu do lutowania 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu samoosłoniowego 0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 3,2 mm
Stopień regulacji prądu spawania Bezstopniowo
Zakres regulacji prądu spawania 35 - 200 A (MIG) / 20 - 150 A (MMA/TIG)
Rozmiar szpuli drutu D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)
Stopień ochrony IP 21S
Waga urządzenia / zestawu 15/16 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 510x230x370 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys 550x250x385 mm